

THD-K HUB収納キャビネット (壁掛けカバータイプ)


M5 タップ 19インチ EIA CA CA-004 RoHS 低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆ 鍵 違い 対応 (309頁) クリーン購入法 適合製品 デザイン塗装

EPS内など設置スペースの狭い場所への取付けに！

- 前面カバーおよび左右側面カバーが取外し可能なため機器収納およびメンテナンス性に優れています。
- 19インチ機器の取付けが可能です。
- 収納機器の熱量に合わせて、換気扇*が前面カバーまたは側面カバーに後付けできます。
※THD16-□□の側面換気はPF-085CA、その他機種はPF-121CLが取付可能です。
- 前面カバー、側面カバーの落下防止用のひもを付属しています。



THD34-6565K



塗 装 色	パールホワイト塗装 (10YR8.5/0.5) (日塗工K19-85A)
材 質	鉄
取 付 基 板	C型マウントアングル(2.3mm) 木製基板(12mm)
キャビネット板厚	ボデー0.8、1.6mm 前面カバー、側面カバー0.8mm 開口プレート1.0mm 天板、底板0.8mm
ハ ン ド ル	コインロック (キーNo.N200 : 2 コ)
ド ア 形 式	前面および側面カバー式



パールホワイト塗装
(10YR8.5/0.5)
日塗工K19-85A

屋内用

単位：mm

●壁掛けカバータイプ

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法			取付可能ユニット	製品質量 kg	従来商品相当品
			ヨコ	タテ	フカサ			
◎	THD16-565K	52,000	500	650	160	2U	11.5	—
◎	THD16-6565K	58,500	650	〃	〃	〃	14.0	—
◎	THD21-565K	55,500	500	〃	210	3U	13.0	—
◎	THD21-6565K	62,000	650	〃	〃	〃	15.0	—
◎	THD25-565K	62,000	500	〃	250	4U	14.0	—
◎	THD25-6565K	65,500	650	〃	〃	〃	16.0	—
◎	THD30-565K	65,500	500	〃	300	5U	15.0	—
◎	THD30-6565K	72,000	650	〃	〃	〃	17.5	—
◎	THD34-565K	72,000	500	〃	340	6U	16.0	—
◎	THD34-6565K	78,000	650	〃	〃	〃	18.5	—

■各種オプションもございますので、詳細は214頁をご覧ください。

U=44.45

THD-KS HUB収納キャビネット (壁掛けカバー全面換気口タイプ)


M5 タップ 19インチ EIA CA CA-004 RoHS 低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆ 鍵 違い 対応 (309頁) クリーン購入法 適合製品 デザイン塗装

EPS内など設置スペースの狭い場所への取付けや換気口面積が大きく自然換気に優れています！

- 前面カバーおよび左右側面カバーが取外し可能なため機器収納およびメンテナンス性に優れています。
- 19インチ機器の取付けが可能です。
- 前面カバー、側面カバーの落下防止用のひもを付属しています。



THD34-6565KS



塗 装 色	パールホワイト塗装 (10YR8.5/0.5) (日塗工K19-85A)
材 質	鉄
取 付 基 板	C型マウントアングル(2.3mm) 木製基板(12mm)
キャビネット板厚	ボデー0.8、1.6mm 前面カバー、側面カバー0.8mm 開口プレート1.0mm 天板、底板0.8mm
ハ ン ド ル	コインロック (キーNo.N200 : 2 コ)
扉 形 式	前面および側面カバー式



パールホワイト塗装
(10YR8.5/0.5)
日塗工K19-85A

屋内用

単位：mm

●壁掛けカバー全面換気口タイプ

納期区分	品名記号	標準価格円	外形寸法			取付可能ユニット	製品質量 kg	従来商品相当品
			ヨコ	タテ	フカサ			
◎	THD16-565KS	53,500	500	650	160	2U	11.0	THD16-565KC
◎	THD16-6565KS	59,500	650	〃	〃	〃	13.0	THD16-6565KC
◎	THD21-565KS	57,500	500	〃	210	3U	12.0	THD21-565KC
◎	THD21-6565KS	64,000	650	〃	〃	〃	14.5	THD21-6565KC
◎	THD25-565KS	64,000	500	〃	250	4U	13.0	THD25-565KC
◎	THD25-6565KS	69,000	650	〃	〃	〃	15.5	THD25-6565KC
◎	THD30-565KS	69,000	500	〃	300	5U	14.5	THD30-565KC
◎	THD30-6565KS	75,500	650	〃	〃	〃	16.5	THD30-6565KC
◎	THD34-565KS	75,500	500	〃	340	6U	15.0	THD34-565KC
◎	THD34-6565KS	82,000	650	〃	〃	〃	17.5	THD34-6565KC

■各種オプションもございますので、詳細は214頁をご覧ください。

U=44.45

キャビネット

盤用

防塵・防水形

小型FA用

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料