


THA HUB収納キャビネット (壁掛け・換気口なしタイプ)

壁面からの飛び出しを抑えた 薄型キャビネットシリーズ

- HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください。
- 薄板の採用により軽量化を実現しています。
- ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です。(ハンドル部を除く)
- ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。
- キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です。
- 上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています。



THA12-57



塗 装 色	パールホワイト塗装 (10YR8.5/0.5) (日塗工P19-85A)
材 質	鉄
取 付 基 板	木製基板 (12mm)
キャビネット板厚	ドア・ボデー・開口プレート 0.8mm
ハ ン ド ル	平面ハンドル小 (H-11AN) (キーNo.N200 : 1 コ)
扉 形 式	片扉

関連商品

L ライトキャビネット (248頁)

THD 壁掛けタイプ (234頁)

屋内用

●換気口なしタイプ

フカサ **80mm**

パールホワイト塗装
(10YR8.5/0.5)
日塗工P19-85A

単位 : mm

納期 区分	品 名 記 号		標準価格 円	外形寸法			木製基板寸法		有効 フカサ◆	搭載可能 熱量 W※	質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ			
◎	THA8-22		12,000	200	200	80	130	130	66	7	1.5
◎	THA8-23		12,500	〃	300	〃	〃	230	〃	10	2.0
◎	THA8-2525		12,500	250	250	80	180	180	66	10	2.0
◎	THA8-2535		13,500	〃	350	〃	〃	280	〃	13	2.5
◎	THA8-255		15,000	〃	500	〃	〃	430	〃	18	3.5
◎	THA8-354		17,000	350	400	80	280	330	66	19	3.5
◎	THA8-355		19,000	〃	500	〃	〃	430	〃	23	4.5
◎	THA8-44		18,000	400	400	80	330	330	66	21	4.0
◎	THA8-45		20,000	〃	500	〃	〃	430	〃	25	5.0
◎	THA8-455		20,500	450	500	80	380	430	66	28	5.5
◎	THA8-56		29,000	500	600	80	430	530	66	35	7.0
◎	THA8-57		33,500	〃	700	〃	〃	630	〃	40	8.0

フカサ **120mm**

納期 区分	品 名 記 号		標準価格 円	外形寸法			木製基板寸法		有効 フカサ◆	搭載可能 熱量 W※	質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ			
◎	THA12-34		17,000	300	400	120	230	330	106	21	3.5
◎	THA12-35		20,000	〃	500	〃	〃	430	〃	25	4.5
◎	THA12-44		20,000	400	400	120	330	330	106	26	4.5
◎	THA12-45		23,000	〃	500	〃	〃	430	〃	31	5.5
◎	THA12-46		26,000	〃	600	〃	〃	530	〃	36	6.0
◎	THA12-47		29,000	〃	700	〃	〃	630	〃	40	7.0
◎	THA12-55		29,000	500	500	120	430	430	106	36	6.5
◎	THA12-56		32,000	〃	600	〃	〃	530	〃	42	7.5
◎	THA12-57		35,000	〃	700	〃	〃	630	〃	47	8.5

※搭載可能熱量はキャビネット外気温30℃、キャビネット内許容温度45℃での計算値 (目安) です。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。