B-LS S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ

屋内用 保護等級 IP2XC | CA CA100 CA-G04 | 塗装性能（塩水噴霧）1000h（16頁） | 塗装性能（耐酸・アルカリ性）120h（16頁） | RoHS | 低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆ 木製基板タイプ | ハンドル 鍵違い対応（317頁） | 粉体塗装

- 扉表面への機器取り付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。
- ボデーに換気扇取付金具（オプション192頁）の取り付けが可能です。

S20-45LS



塗装色	ライトベージュ塗装（5Y7/1）LB色（日塗工 K25-70B）	クリーム塗装（2.5Y9/1）クリーム色（日塗工 K22-90B）
材質	鉄	
取付基板	B-LSタイプ（木製基板15mm）	
	S-LSタイプ（鉄製基板2.3mm） クリーム塗装（2.5Y8/2）	
キャビネット板厚	扉 1.6mm ボデー 1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハンドル	平面ハンドル（キーNo.N200：1コ） 小（H-11AN）タテ寸法 900mm以下 中（H-12AN）タテ寸法1,000mm以上	
扉形式	片扉または両扉	

関連商品

B S 換気口のない盤用キャビネット（30頁）

屋内用 IP2XC

ライトベージュ塗装 LB色（5Y7/1）日塗工K25-70B　クリーム塗装 クリーム色（2.5Y9/1）日塗工K22-90B

単位：mm

フカサ120mm

木製基板付 納期区分 LB色	C色	品名記号	鉄製基板付 納期区分 LB色	C色	品名記号			標準価格 円	扉形式	外形寸法 ヨコ	タテ	フカサ	取付基板寸法 ヨコ	タテ	有効フカサ◆ 木製基板付	鉄製基板付	製品質量 kg 木製基板付	鉄製基板付
◎	⑤	B12-34LS	⑤	⑤	S12-34LS			15,500	片扉	300	400	120	220	320	88	101	7.9	8.6
◎	⑤	B12-43LS	⑤	⑤	S12-43LS			15,500	〃	400	300	〃	320	220	〃	〃	8.0	8.7
⑤	⑤	B12-44LS	⑤	⑤	S12-44LS			17,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	9.8	10.8
◎	⑤	B12-45LS	⑤	⑤	S12-45LS			20,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	11.7	13.0
⑤	⑤	B12-46LS	⑤	⑤	S12-46LS			24,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	13.6	15.1
◎	⑤	B12-55LS	⑤	⑤	S12-55LS			29,000	〃	500	500	〃	420	420	〃	〃	14.0	15.6
⑤	⑤	B12-56LS	⑤	⑤	S12-56LS			32,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	16.1	18.2
⑤	⑤	B12-57LS	⑤	⑤	S12-57LS			37,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	18.4	20.8
⑤	⑤	B12-64LS	⑤	⑤	S12-64LS			29,000	〃	600	400	〃	520	320	〃	〃	13.6	15.2
⑤	⑤	B12-66LS	⑤	⑤	S12-66LS			38,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	18.7	21.3
⑤	⑤	B12-67LS	⑤	⑤	S12-67LS			41,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	21.3	24.3
⑤	⑤	B12-68LS	⑤	⑤	S12-68LS			43,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	23.9	27.3
⑤	⑤	B12-69LS	⑤	⑤	S12-69LS			48,000	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	26.5	30.4
⑤	⑤	B12-105-2LS	⑤	⑤	S12-105-2LS			54,500	両扉	1,000	500	〃	920	420	〃★	95★	26.4	30.0

フカサ140mm

◎	⑤	B14-34LS	⑤	⑤	S14-34LS			16,500	片扉	300	400	140	220	320	108	121	8.3	9.0
⑤	⑤	B14-44LS	⑤	⑤	S14-44LS			20,000	〃	400	400	〃	320	320	〃	〃	10.2	11.2
◎	⑤	B14-45LS	⑤	⑤	S14-45LS			24,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	12.1	13.4
⑤	⑤	B14-46LS	⑤	⑤	S14-46LS			31,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	14.0	15.6
⑤	⑤	B14-55LS	⑤	⑤	S14-55LS			30,000	〃	500	500	〃	420	420	〃	〃	14.4	16.1
⑤	⑤	B14-57LS	⑤	⑤	S14-57LS			38,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	18.9	21.4
⑤	⑤	B14-65LS	⑤	⑤	S14-65LS			37,000	〃	600	500	〃	520	420	〃	〃	16.7	18.8
⑤	⑤	B14-67LS	⑤	⑤	S14-67LS			43,500	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	21.9	24.9
⑤	⑤	B14-69LS	⑤	⑤	S14-69LS			51,500	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	〃	27.2	31.1
⑤	⑤	B14-86-2LS	⑤	⑤	S14-86-2LS			54,500	両扉	800	600	〃	720	520	〃★	〃★	25.9	29.3
⑤	⑤	B14-88-2LS	⑤	⑤	S14-88-2LS			57,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃★	〃★	32.6	37.3
⑤	⑤	B14-89-2LS	⑤	⑤	S14-89-2LS			64,500	〃	〃	900	〃	〃	820	〃★	〃★	36.0	41.3
⑤	⑤	B14-911-2LS	⑤	⑤	S14-911-2LS			81,000	〃	900	1,100	〃	820	1,020	〃★	115★	47.5	54.9

フカサ160mm

⑤	⑤	B16-44LS	◎	⑤	S16-44LS			22,000	片扉	400	400	160	320	320	128	141	10.6	11.6
⑤	⑤	B16-46LS	⑤	⑤	S16-46LS			32,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	14.5	16.1
⑤	⑤	B16-55LS	⑤	⑤	S16-55LS			32,500	〃	500	500	〃	420	420	〃	〃	15.0	16.6
⑤	◎	B16-57LS	⑤	⑤	S16-57LS			39,500	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	19.6	22.0
◎	◎	B16-66LS	⑤	⑤	S16-66LS			40,000	〃	600	600	〃	520	520	〃	〃	19.9	22.4
◎	◎	B16-68LS	⑤	⑤	S16-68LS			49,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	25.3	28.7
⑤	⑤	B16-610LS	⑤	⑤	S16-610LS			57,000	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	135	30.7	35.0
⑤	⑤	B16-88-2LS	⑤	⑤	S16-88-2LS			61,000	両扉	800	800	〃	720	720	〃★	141★	33.5	38.1
⑤	⑤	B16-105-2LS	⑤	⑤	S16-105-2LS			64,500	〃	1,000	500	〃	920	420	〃★	135★	27.9	31.5

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。〔例〕B12-34LS→B12-34LSCとなります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより23mm引いた寸法となります。

B-LS S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ

屋内用 保護等級 IP2XC　CA100 CA-G04　塗装性能（塩水噴霧）1000h（16頁）　塗装性能（耐候・アルカリ性）120h（16頁）　RoHS　低ホルムアルデヒド F☆☆☆☆ 木製基板タイプ　ハンドル 鍵違い対応（317頁）　粉体塗装

塗装色	ライトベージュ塗装（5Y7/1）LB色（日塗工 K25-70B）	クリーム塗装（2.5Y9/1）クリーム色（日塗工 K22-90B）
材質	鉄	
取付基板	B-LSタイプ（木製基板15mm）	
	S-LSタイプ（鉄製基板2.3mm）　クリーム塗装（2.5Y8/2）	
キャビネット板厚	扉 1.6mm　ボデー 1.6mm　前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハンドル	平面ハンドル（キーNo.N200：1コ）　小（H-11AN）タテ寸法　900mm以下 中（H-12AN）タテ寸法1,000mm以上	
扉形式	片扉または両扉	



屋内用 IP2XC

ライトベージュ塗装 LB色（5Y7/1）日塗工K25-70B　クリーム塗装 クリーム色（2.5Y9/1）日塗工K22-90B

単位：mm

フカサ 200mm

木製基板付 納期区分 LB色	木製基板付 納期区分 C色	木製基板付 品名記号	鉄製基板付 納期区分 LB色	鉄製基板付 納期区分 C色	鉄製基板付 品名記号			標準価格 円	扉形式	外形寸法 ヨコ	外形寸法 タテ	外形寸法 フカサ	取付基板寸法 ヨコ	取付基板寸法 タテ	有効フカサ◆ 木製基板付	有効フカサ◆ 鉄製基板付	製品質量 kg 木製基板付	製品質量 kg 鉄製基板付
◎	⑤	B20-34LS	◎	⑤	S20-34LS			29,000	片扉	300	400	200	220	320	168	181	9.3	10.0
◎	⑤	B20-45LS	◎	◎	S20-45LS			33,500	〃	400	500	〃	320	420	〃	〃	13.5	14.8
⑤	⑤	B20-54LS	◎	⑤	S20-54LS			33,500	〃	500	400	〃	420	320	〃	〃	13.5	14.8
⑤	⑤	B20-55LS	◎	⑤	S20-55LS			35,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	15.9	17.6
◎	⑤	B20-56LS	◎	⑤	S20-56LS			39,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	〃	18.3	20.3
⑤	⑤	B20-57LS	⑤	⑤	S20-57LS			44,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	〃	20.7	23.1
⑤	⑤	B20-58LS	⑤	◎	S20-58LS			48,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	23.2	26.0
⑤	⑤	B20-64LS	◎	⑤	S20-64LS			34,500	〃	600	400	〃	520	320	〃	〃	15.6	17.2
⑤	⑤	B20-65LS	◎	⑤	S20-65LS			39,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	18.4	20.4
◎	◎	B20-68LS	◎	⑤	S20-68LS			51,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	26.7	30.1
⑤	⑤	B20-612LS	⑤	⑤	S20-612LS			69,500	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	175	37.8	43.1
◎	⑤	B20-76-2LS	⑤	⑤	S20-76-2LS			53,000	両扉	700	600	〃	620	520	〃★	181★	25.2	28.1
⑤	⑤	B20-87-2LS	⑤	⑤	S20-87-2LS			64,500	〃	800	700	〃	720	620	〃★	〃★	31.5	35.5
⑤	⑤	B20-88-2LS	⑤	⑤	S20-88-2LS			69,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃★	〃★	35.0	39.7
⑤	⑤	B20-812-2LS	⑤	⑤	S20-812-2LS			87,500	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃★	175★	49.5	56.6
⑤	⑤	B20-107-2LS	⑤	⑤	S20-107-2LS			75,500	〃	1,000	700	〃	920	620	〃★	〃★	37.8	42.9
⑤	⑤	B20-108-2LS	⑤	⑤	S20-108-2LS			81,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃★	〃★	42.0	47.9

フカサ 250mm

◎	⑤	B25-45LS	◎	⑤	S25-45LS			35,500	片扉	400	500	250	320	420	218	231	14.6	15.9
⑤	⑤	B25-65LS	◎	⑤	S25-65LS			41,500	〃	600	500	〃	520	420	〃	〃	19.7	21.8
◎	⑤	B25-68LS	◎	⑤	S25-68LS			53,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	〃	28.3	31.7
⑤	⑤	B25-610LS	⑤	⑤	S25-610LS			60,000	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	225	34.1	38.5
⑤	⑤	B25-612LS	⑤	⑤	S25-612LS			75,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	〃	39.9	45.2
⑤	⑤	B25-714-2LS	⑤	⑤	S25-714-2LS			99,500	両扉	700	1,400	〃	620	1,320	〃★	〃★	56.9	64.2
⑤	⑤	B25-716-2LS	⑤	⑤	S25-716-2LS			113,000	〃	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃★	〃★	65.6	74.0
⑤	⑤	B25-85-2LS	⑤	⑤	S25-85-2LS			59,500	〃	800	500	〃	720	420	〃★	231★	26.1	28.9
⑤	⑤	B25-86-2LS	⑤	⑤	S25-86-2LS			66,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃★	〃★	29.6	33.0
⑤	⑤	B25-87-2LS	⑤	⑤	S25-87-2LS			73,500	〃	〃	700	〃	〃	620	〃★	〃★	33.3	37.3
⑤	⑤	B25-810-2LS	⑤	⑤	S25-810-2LS			93,000	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃★	225★	44.5	50.4
⑤	⑤	B25-814-2LS	⑤	⑤	S25-814-2LS			113,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃★	〃★	64.2	72.6
⑤	⑤	B25-97-2LS	⑤	⑤	S25-97-2LS			79,000	〃	900	700	〃	820	620	〃★	231★	36.6	41.1
⑤	⑤	B25-1010-2LS	⑤	⑤	S25-1010-2LS			107,000	〃	1,000	1,000	〃	920	920	〃★	225★	53.2	61.2
⑤	⑤	B25-1014-2LS	⑤	⑤	S25-1014-2LS			139,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃★	〃★	76.0	87.3
⑤	⑤	B25-127-2LS	⑤	⑤	S25-127-2LS			102,000	〃	1,200	700	〃	1,120	620	〃★	〃★	46.4	52.6
⑤	⑤	B25-1210-2LS	⑤	⑤	S25-1210-2LS			123,000	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃★	〃★	61.8	71.5

フカサ 300mm

⑤	⑤	B30-67LS	⑤	⑤	S30-67LS			60,000	片扉	600	700	300	520	620	268	281	27.0	29.9
⑤	⑤	B30-610LS	⑤	⑤	S30-610LS			71,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃	275	36.0	40.3
⑤	⑤	B30-714-2LS	⑤	⑤	S30-714-2LS			118,000	両扉	700	1,400	〃	620	1,320	〃★	〃★	59.4	66.7
⑤	⑤	B30-87-2LS	⑤	⑤	S30-87-2LS			78,000	〃	800	700	〃	720	620	〃★	281★	35.1	39.1
⑤	⑤	B30-810-2LS	⑤	⑤	S30-810-2LS			99,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	〃★	275★	46.7	52.6
⑤	⑤	B30-107-2LS	⑤	⑤	S30-107-2LS			95,000	〃	1,000	700	〃	920	620	〃★	〃★	41.9	47.0
⑤	⑤	B30-127-2LS	⑤	⑤	S30-127-2LS			111,000	〃	1,200	700	〃	1,120	〃	〃★	〃★	48.7	54.9

フカサ 350mm

⑤	⑤	B35-67LS	⑤	⑤	S35-67LS			67,000	片扉	600	700	350	520	620	318	331	28.5	31.5
⑤	⑤	B35-710-2LS	◎	⑤	S35-710-2LS			104,000	両扉	700	1,000	350	620	920	〃★	325★	44.2	49.3

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。〔例〕**B20-34LS→B20-34LSC**となります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより23mm引いた寸法となります。