

型式		SG-B1		SG-B2		SG-B5	
保持方式		電気式自己保持形					
相線式		3φ4W、3φ3W、1φ3W、1φ2W					
制御電圧 (タップにより切り替え)		SGB1	AC100-200V	SGB2	AC100-200V	SGB5	AC100-200V
		SGB14	AC200-415V	SGB24	AC200-415V	SGB54	AC200-415V
定格感度電流		30mA		100/200/500mA切替		200/500/1000mA切替	
動作時間		高速形(0.1秒以内)		0.1/0.3/0.5秒切替			
漏電表示方式		電子式(LED)					
リセット方式		リセットボタンを押す、または制御電源を切る。					
内蔵接点	構成	1c、1a					
	遮断電流		--	COSφ=1	COSφ=0.4		
		AC100V		5A	0.6A		
		AC200V		5A	---		
接続方式		線押さえ(圧着端子使用可能)					
付属部品		(1)端子カバー (2)0.5mm ² ビニル電線(長さ40m)1本(電線-接点接続用)					
ご注文品番		SGB1	SGB14	SGB2	SGB24	SGB5	SGB54
標準価格		11,100円		11,100円		12,900円	
質量		270g		300g			
組合せ可能零相変流器		S-68(600A)以下の貫通形変流器に対応				全変流器に対応	