「ケーブル接続についてのご注意」P313上段をご覧ください。

適合ランプ	形 状	形 式 ／ 価 格	仕 様	寸 法 図

屋外投光用アイランプ 180W E26

屋外投光用アイランプ RF110V180WH

アイ 作業灯
〈K0 作業灯〉
K18351
プラグ＋ 5m コード＋ランプ付
¥9,100
（ランプ込）
防雨形

K ガード、F3 バイス付
仕上色：赤
ガード、バイス、コードがセット
※バイスは最大締付けトルクの 8.8Nm 以下で締付けてください。



※ホルダと接続具のかん合スキマおよび口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向取付けは避けてください。



屋外投光用アイランプ 270W・450W E39

アイランプ RF110V270WH
RF110V450WH

アイ 作業灯
〈S0 作業灯〉
S45451 (450W)
プラグ＋ 5m コード＋ランプ付
¥11,500
（ランプ込） 防雨形
S27451 (270W)
プラグ＋ 5m コード＋ランプ付
¥10,600
（ランプ込） 防雨形

S ガード、F4 バイス付
仕上色：赤
※ 10m コード付もございます。
ガード、バイス、コードがセット
※バイスは最大締付けトルクの 8.8Nm 以下で締付けてください。



※ホルダと接続具のかん合スキマおよび口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向取付けは避けてください。



S 形、K 形ホルダ

使いやすさを追求した普及タイプ。アイランプに適合し、豊富なフィッティング類との組合せで、汎用性の高さを誇ります。

HK 形、HS 形、HSW 形、HSB 形ホルダ

100W ～ 1000W まで用途に応じて選べる高効率 HIDランプ用ホルダ。その豊富なバリエーションのラインアップが魅力です。

S 形・K 形ご使用上の注意

- ●取付けは、コードの出し口が必ず下向きになるようにしてください。
- ●コード出し口は内部の空気抜きのため、防水してありません。
- ●アームを使用する時、落下防止の為、ワイヤで両側から保持してください。
- ●コードを強く引っ張らないでください。絶縁不良や漏電の原因となります。
- ●高所（5m）以上に設置の場合は、強風、振動が考えられますのでガードを取付けて、ご使用ください。



レディオック LEDアイランプ 屋外投光用アイランプ セルフバラスト水銀ランプ 250W～500W E39

レディオック LEDアイランプ52W LDR100-200V 52L-H/E39W(B)732A
レディオック LEDアイランプ45W LDR45N-H/E39W(B)850
屋外投光用アイランプ RF(S)270～450WH
セルフバラスト水銀ランプ BHRF250～500WH

S 形アイ ランプホルダ
S0 リード線 0.2m 付
¥3,700
（ランプ・ガード別） 防雨形
S0-L14 リード線 1.8m 付
¥4,450
（ランプ・ガード別） 防雨形
※専用アクセサリは P316～318 掲載
※別売りのガード（GS6）との組合せ（写真）をおすすめいたします。
※ S0 ホルダに LEDアイランプを使用し、ガードを取付ける場合は GS7 をご使用ください。

仕上色：赤
質量：650g（S0）、790g（S0-L14）
適合ガード：GS6 ￥1,700
※ S0 ホルダにセルフバラスト水銀ランプ BHRF500WH を使用し、ガードを取付ける場合 GHS3 形ガードをご使用ください。
※仕上色白色タイプは P302 をご参照ください。





※ホルダと接続具のかん合スキマおよび口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向取付けは避けてください。

レディオック LEDアイランプ 屋外投光用アイランプ セルフバラスト水銀ランプ 90W～180W E26

レディオック LEDアイランプ18W LDR100/200V 18L-H/W(BK)/730
レディオック LEDアイランプ16W LDR16N-H/W(B)850
屋外投光用アイランプ RF(S)90～180WH
スーパービームランプ ARF90～135W
セルフバラスト水銀ランプ BHRF160WH

K 形アイ ランプホルダ
K0 リード線 0.2m 付
¥2,150
（ランプ・ガード別） 防雨形
K0-L14 リード線 1.8m 付
¥2,900
（ランプ・ガード別） 防雨形
※専用アクセサリは P316～318 掲載
※別売りのガード（GK4）との組合せ（写真）をおすすめいたします。
※ K0 ホルダに LEDアイランプ（18W）を使用し、ガードを取付ける場合は GK5 をご使用ください。

仕上色：赤
質量：390g（K0）、530g（K0-L14）
適合ガード：GK4 ￥1,400
※仕上色白色タイプは P302 をご参照ください。



※ホルダと接続具のかん合スキマおよび口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向取付けは避けてください。



反射形 HIDランプ 110W～400W E39

反射形水銀ランプ HRF200～400X
FECサンルクスエース NHR110～360LS
アイサンルクスエース 60 NHR220～360DL

HS 形アイ ランプホルダ
HS0 リード線 0.2m 付
¥4,600
（ランプ・ガード・安定器別） 防雨形
HS0-L14 リード線 1.8m 付
¥5,400
（ランプ・ガード・安定器別） 防雨形
※専用アクセサリは P316～318 掲載
※別売りのガード（GHS3）との組合せ（写真）をおすすめいたします。

仕上色：赤
質量：790g（HS0）、890g（HS0-L14）
適合ガード：GHS3 ￥2,650
看板灯専用ガード：GHS4 ￥4,100
※仕上色白色タイプは P302 をご参照ください。



※ホルダと接続具のかん合スキマおよび口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向取付けは避けてください。



反射形水銀ランプ 100W E26

反射形水銀ランプ HRF100X

HK 形アイ ランプホルダ
HK0 リード線 0.2m 付
¥4,100
（ランプ・ガード・安定器別） 防雨形
HK0-L14 リード線 1.8m 付
¥4,850
（ランプ・ガード・安定器別） 防雨形
※専用アクセサリは P316～318 掲載
※別売りのガード（GK4）との組合せ（写真）をおすすめいたします。

仕上色：赤
質量：570g（HK0）、650g（HK0-L14）
適合ガード：GK4 ￥1,400
※仕上色白色タイプは P302 をご参照ください。



※ホルダと接続具のかん合スキマおよび口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向取付けは避けてください。



赤外線電球 125W～375W E26

アイランプ赤外線電球 IR125～375W

IK 形赤外線電球ホルダ
IK0 リード線 0.2m 付
¥3,450
（ランプ・ガード別）
防雨形
※専用アクセサリは P316～318 掲載
※別売りのガード（GIK1）との組合せ（写真）をおすすめいたします。

仕上色：赤
質量：530g
適合ガード：GIK1 ￥1,950
※屋外使用の場合は下向照射専用です。



※ホルダと接続具のかん合スキマおよび口出線の引出口から、雨水が浸入するおそれがありますので下向取付けは避けてください。