


95Wタイプ

狭角配光



水中・一般屋外共用

EW0724N/SA1/2.4 (送)

EW0724N/SA1/2.4E (単体設置・端末用)


(100～240V対応、50/60Hz共用)

△オーダー (LED・電源ユニット込)


定格光束(器具光束)	消費電力	固有エネルギー消費効率
5500lm	94W	58.5lm/W
LEDモジュール寿命	光源色	演色性(Ra)
40000時間	5000K相当(昼白色タイプ)	68

●仕様

本体：アルミダイカスト
前面パネル：強化ガラス
アーム：ステンレス
取付金具：ステンレス
口出線：キャプタイヤケーブル付 (器具外2000mm)
保護等級：IP68
質量：6.5kg



中角配光



水中・一般屋外共用

EW0725N/SA1/2.4 (送)

EW0725N/SA1/2.4E (単体設置・端末用)


(100～240V対応、50/60Hz共用)

△オーダー (LED・電源ユニット込)


定格光束(器具光束)	消費電力	固有エネルギー消費効率
5600lm	94W	59.6lm/W
LEDモジュール寿命	光源色	演色性(Ra)
40000時間	5000K相当(昼白色タイプ)	68

●仕様

本体：アルミダイカスト
前面パネル：強化ガラス
アーム：ステンレス
取付金具：ステンレス
口出線：キャプタイヤケーブル付 (器具外2000mm)
保護等級：IP68
質量：6.5kg



広角配光



水中・一般屋外共用

EW0726N/SA1/2.4 (送)

EW0726N/SA1/2.4E (単体設置・端末用)


(100～240V対応、50/60Hz共用)

△オーダー (LED・電源ユニット込)


定格光束(器具光束)	消費電力	固有エネルギー消費効率
5500lm	94W	58.5lm/W
LEDモジュール寿命	光源色	演色性(Ra)
40000時間	5000K相当(昼白色タイプ)	68

●仕様

本体：アルミダイカスト
前面パネル：強化ガラス
アーム：ステンレス
取付金具：ステンレス
口出線：キャプタイヤケーブル付 (器具外2000mm)
保護等級：IP68
質量：6.5kg



狭角配光



水中・一般屋外共用

EW0724LW/SA1/2.4 (送)

EW0724LW/SA1/2.4E (単体設置・端末用)


(100～240V対応、50/60Hz共用)

△オーダー (LED・電源ユニット込)


定格光束(器具光束)	消費電力	固有エネルギー消費効率
3900lm	94W	41.5lm/W
LEDモジュール寿命	光源色	演色性(Ra)
40000時間	3000K相当(電球色タイプ)	80

●仕様

本体：アルミダイカスト
前面パネル：強化ガラス
アーム：ステンレス
取付金具：ステンレス
口出線：キャプタイヤケーブル付 (器具外2000mm)
保護等級：IP68
質量：6.5kg



中角配光



水中・一般屋外共用

EW0725LW/SA1/2.4 (送)

EW0725LW/SA1/2.4E (単体設置・端末用)


(100～240V対応、50/60Hz共用)

△オーダー (LED・電源ユニット込)


定格光束(器具光束)	消費電力	固有エネルギー消費効率
4000lm	94W	42.6lm/W
LEDモジュール寿命	光源色	演色性(Ra)
40000時間	3000K相当(電球色タイプ)	80

●仕様

本体：アルミダイカスト
前面パネル：強化ガラス
アーム：ステンレス
取付金具：ステンレス
口出線：キャプタイヤケーブル付 (器具外2000mm)
保護等級：IP68
質量：6.5kg



広角配光



水中・一般屋外共用

EW0726LW/SA1/2.4 (送)

EW0726LW/SA1/2.4E (単体設置・端末用)

(100～240V対応、50/60Hz共用)

△オーダー (LED・電源ユニット込)

定格光束(器具光束)	消費電力	固有エネルギー消費効率
3900lm	94W	41.5lm/W
LEDモジュール寿命	光源色	演色性(Ra)
40000時間	3000K相当(電球色タイプ)	80

●仕様

本体：アルミダイカスト
前面パネル：強化ガラス
アーム：ステンレス
取付金具：ステンレス
口出線：キャプタイヤケーブル付 (器具外2000mm)
保護等級：IP68
質量：6.5kg

