


リタール社製

高い防塵・防水性能の蝶番付小型キャビネット！

- 扉の開閉は180°です。
 - パッキンは、ポリウレタン発泡シールを使用しています。
 - 水切構造です。
 - 塗装はレザートーン（粉体塗装）です。
- ※色彩は日東工業ライトベージュと異なります。



EB1545



塗 装 色	ライトグレー レザートーン塗装 ※RAL7035
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板2.0mm
キャビネット板厚	本体 { フカサ 80mmは1.25mm フカサ120mmはヨコ200以下1.25mm ヨコ300以上1.38mm } 扉 1.25mm
ハ ン ド ル	(ダブルビット)カムロック(プラスチック製)
扉 形 式	片扉

※RALはドイツ品質保証・表示協会の規格で、RAL色票をもとに表示しています。

屋内用 IP66

本体:ライトグレー レザートーン塗装
※RAL7035

フカサ 80mm

●基板取付ねじ付属 単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ◆	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎(注)	EB1551	9,450	150	150	80	125	135	65	1.7
◎(注)	EB1545	10,000	〃	300	〃	〃	285	〃	2.6
◎(注)	EB1546	10,000	200	200	〃	175	185	〃	2.4
◎(注)	EB1552	11,500	〃	300	〃	〃	285	〃	3.2
◎(注)	EB1547	12,500	〃	400	〃	〃	385	〃	4.4

フカサ 120mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ◆	製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎(注)	EB1553	9,900	150	150	120	125	135	105	2.0
◎(注)	EB1548	10,500	〃	300	〃	〃	285	〃	3.0
◎(注)	EB1549	10,500	200	200	〃	175	185	〃	2.8
◎(注)	EB1554	11,500	〃	300	〃	〃	285	〃	3.6
◎(注)	EB1550	12,500	〃	400	〃	〃	385	〃	5.0
◎(注)	EB1557	14,500	〃	500	〃	〃	485	〃	6.2
◎(注)	EB1555	13,000	300	300	〃	275	285	〃	5.0
◎(注)	EB1556	14,500	〃	400	〃	〃	385	〃	6.4

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ◎受注品 ◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

(注)上記商品は、物流センターなどに一定量在庫している商品ですが、在庫が切れた場合につきましては輸入品のため、納期がかかる場合がありますのでご了承ください。

以下の認可を得ています。

- UL
- CSA
- TÜV
- Russian Maritime Register of Shipping
- Lloyds Register of Shipping
- Bureau Veritas

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール(小型F.A.用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料