



フレーム式自立キャビネット FZシリーズ・オプション

FCX-Z□ZA 基台 (FZシリーズ用)



- 屋内専用です。
- キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。
- タテ寸法は50mmと100mmを用意しています。
■ 高さ違いも承りますので別途ご用命ください。
- アンカー位置はW(ヨコ) - 210mm、
D(フカサ) - 125mmを推奨します。



塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日通IL25-70B)
材 質	鉄
板 厚	3.2mm, 4.5mm

FCX-Z□ZA タテ50mm

屋内用

 ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日通IL25-70B

納期区分	品名記号		標準価格 円	セット内容	外形寸法 mm			製品質量 kg	適用キャビネット
					W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)		
⑤	FCX-Z40605ZA		16,500	基台1台 補強座金4コ (W1000以上は6コ)	600	50	400	10	FZ40-6□□
⑤	FCX-Z40705ZA		17,500		700	"	"	"	FZ40-7□□
⑤	FCX-Z40805ZA		18,000		800	"	"	11	FZ40-8□□
⑤	FCX-Z401005ZA		23,000		1,000	"	"	13	FZ40-10□□
⑤	FCX-Z401205ZA		24,000		1,200	"	"	15	FZ40-12□□
⑤	FCX-Z50605ZA		17,500		600	50	500	11	FZ50-6□□
⑤	FCX-Z50705ZA		18,500		700	"	"	12	FZ50-7□□
⑤	FCX-Z50805ZA		19,500		800	"	"	13	FZ50-8□□
⑤	FCX-Z501005ZA		24,500		1,000	"	"	15	FZ50-10□□
⑤	FCX-Z501205ZA		25,500		1,200	"	"	16	FZ50-12□□
⑤	FCX-Z60605ZA		19,000		600	50	600	13	FZ60-6□□
⑤	FCX-Z60705ZA		19,500		700	"	"	"	FZ60-7□□
⑤	FCX-Z60805ZA		20,500		800	"	"	14	FZ60-8□□
⑤	FCX-Z601005ZA		26,000		1,000	"	"	16	FZ60-10□□
⑤	FCX-Z601205ZA		27,500		1,200	"	"	18	FZ60-12□□
⑤	FCX-Z80605ZA		21,000		600	50	800	14	FZ80-6□□
⑤	FCX-Z80705ZA		22,500		700	"	"	15	FZ80-7□□
⑤	FCX-Z80805ZA		23,000		800	"	"	16	FZ80-8□□
⑤	FCX-Z801005ZA		28,000		1,000	"	"	20	FZ80-10□□
⑤	FCX-Z801205ZA		29,500		1,200	"	"	21	FZ80-12□□

タテ100mm

納期区分	品名記号		標準価格 円	セット内容	外形寸法 mm			製品質量 kg	適用キャビネット
					W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)		
⑤	FCX-Z40610ZA		20,500	基台1台 補強座金4コ (W1000以上は6コ)	600	100	400	13	FZ40-6□□
⑤	FCX-Z40710ZA		21,000		700	"	"	14	FZ40-7□□
⑤	FCX-Z40810ZA		22,500		800	"	"	15	FZ40-8□□
⑤	FCX-Z401010ZA		28,000		1,000	"	"	18	FZ40-10□□
⑤	FCX-Z401210ZA		29,500		1,200	"	"	20	FZ40-12□□
⑤	FCX-Z50610ZA		22,500		600	100	500	15	FZ50-6□□
⑤	FCX-Z50710ZA		23,000		700	"	"	16	FZ50-7□□
⑤	FCX-Z50810ZA		24,000		800	"	"	17	FZ50-8□□
⑤	FCX-Z501010ZA		29,500		1,000	"	"	20	FZ50-10□□
⑤	FCX-Z501210ZA		31,500		1,200	"	"	22	FZ50-12□□
◎	FCX-Z60610ZA		23,500		600	100	600	18	FZ60-6□□
◎	FCX-Z60710ZA		25,000		700	"	"	19	FZ60-7□□
◎	FCX-Z60810ZA		26,000		800	"	"	20	FZ60-8□□
◎	FCX-Z601010ZA		31,500		1,000	"	"	22	FZ60-10□□
◎	FCX-Z601210ZA		34,000		1,200	"	"	24	FZ60-12□□
◎	FCX-Z80610ZA		27,000		600	100	800	22	FZ80-6□□
◎	FCX-Z80710ZA		28,000		700	"	"	23	FZ80-7□□
◎	FCX-Z80810ZA		29,500		800	"	"	24	FZ80-8□□
◎	FCX-Z801010ZA		35,000		1,000	"	"	26	FZ80-10□□
◎	FCX-Z801210ZA		37,000		1,200	"	"	28	FZ80-12□□

【ご注意】 アンカー部については、キャビネット奥行きが浅いもの、高さの高いもの、また機器の取付位置や質量などにより、地震時に転倒のおそれがありますので、所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。
〔関連オプション：L型固定金具(137頁)〕

キャビネット

盤用

防塵・防水形

(小型F/A用)コントロール

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料