


FJ-E FJシリーズ・ラックマウントタイプ

EIA規格
屋内用保護等級IP55 (カテゴリー2)
CA CA100 CA-G04
塗装性能 (塩水噴霧) 1000h
塗装性能 (腐食試験) 120h
RoHS
ハンドル鍵違い対応
粉体塗装

- FJシリーズ・スタンダードタイプに19型マウントアングルが実装されています。
 - パネル取付穴ピッチはEIA規格(19型)に準拠しています。
 - マウントアングル・マウントレールの取付位置が20mmピッチで移動可能です。
- ※JIS規格も承りますので別途ご用命ください。



FJ60-819E
(扉・背面板・両側板取外し状態)

屋内用IP55
(カテゴリー2)

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7.1)
日塗工G25-70B

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工G25-70B)
キャビネット板厚	扉、天板2.3mm 側板、背面板1.6mm 基台4.5mm マウントアングル、マウントレール2.3mm
ハ ン ド ル	IPハンドル:片扉H-540(キーNo.N200:2コ)
扉 形 式	片扉

フカサ 600mm

納期区分	品名記号	運賃込み標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法	アイボルト含む寸法タテ	有効フカサ◆	パネル取付スペース		製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	タテ			タテ	タテ	
⑤	FJ60-619E	261,800	片扉	600	1,900	600	1,950	2,010	175.6	37U	177	
⑤	FJ60-621E	271,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	42U	190	
⑤	FJ60-623E	279,100	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	46U	202	
⑤	FJ60-719E	273,300	〃	700	1,900	〃	1,950	2,010	〃	37U	188	
⑤	FJ60-721E	281,400	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	42U	201	
⑤	FJ60-723E	290,600	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	46U	214	
⑤	FJ60-819E	276,800	〃	800	1,900	〃	1,950	2,010	〃	37U	203	
⑤	FJ60-821E	286,000	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	42U	216	
⑤	FJ60-823E	295,200	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	46U	230	

U=44.45

フカサ 800mm

納期区分	品名記号	運賃込み標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法	アイボルト含む寸法タテ	有効フカサ◆	パネル取付スペース		製品質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	タテ			タテ	タテ	
⑤	FJ80-619E	279,100	片扉	600	1,900	800	1,950	2,010	375.6	37U	202	
⑤	FJ80-621E	288,300	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	42U	215	
⑤	FJ80-623E	296,400	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	46U	228	
⑤	FJ80-719E	290,600	〃	700	1,900	〃	1,950	2,010	〃	37U	213	
⑤	FJ80-721E	298,700	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	42U	219	
⑤	FJ80-723E	307,900	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	46U	241	
⑤	FJ80-819E	295,200	〃	800	1,900	〃	1,950	2,010	〃	37U	225	
⑤	FJ80-821E	303,300	〃	〃	2,100	〃	2,150	2,210	〃	42U	239	
⑤	FJ80-823E	312,500	〃	〃	2,300	〃	2,350	2,410	〃	46U	254	

U=44.45

Ⓒ代理店様在庫品 Ⓒ物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) ②受注品

◆有効フカサはハンドル部等により減少しますのでご注意ください。

キャビネット
盤用
防塵・防水形
コンパクトローラ(小型FA用)
自立形
熱対策用
情報通信用
特定用途別
計器盤用
ステンレス
パーツ
技術資料