

屋外での計器類の管理・監視に適した 窓付自立制御盤キャビネット

- 機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
- メーターパネルはフカサ方向にスライドできますので、フカサ調整が可能です。
- メーターパネルの開閉には、平面ハンドル (H-11AN) を使用しています。
- 屋根の傾斜方向が変更可能です。
- 天面にはオプション・LED照明パネル (134頁) の取り付けが可能です。
- 利用度が高く、実用的なスチール製図面ホルダを採用しています。

塗 装 色	※ ライトベージュ塗装 (5Y7/1) (日塗工K25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)
キャビネット板厚	扉2.3mm 屋根2.3mm ボデー2.3mm 基台3.2mm~4.5mm メーターパネル2.3mm 下面開口プレート1.6mm
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル (H-87) (キーNo.N200:1コ)
扉 形 式	片扉


※基台の表面処理は溶融亜鉛めっきです。本体の塗装色とは異なります。

オプション

HX-C87-Z 防水キャップ (690頁)



OEM35-716A



屋外用 **IP54**
(カテゴリ-2)

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工K25-70B

単位: mm

●屋根付

フカサ **350mm**

納期 区分	品名記号		標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	アイボルト含 寸法タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ◆	製品 質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ			ヨコ	タテ		
◎	OEM35-714A		198,000	片扉	700	1,400	350	1,521	1,569	580	1,280	324	120
◎	OEM35-716A		234,000	〃	〃	1,600	〃	1,721	1,769	〃	1,480	〃	131
◎	OEM35-719A		275,000	〃	〃	1,900	〃	2,021	2,069	〃	1,780	〃	149
◎	OEM35-816A		270,000	〃	800	1,600	〃	1,721	1,769	680	1,480	〃	144
◎	OEM35-819A		301,000	〃	〃	1,900	〃	2,021	2,069	〃	1,780	〃	162

フカサ **500mm**

納期 区分	品名記号		標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法 タテ	アイボルト含 寸法タテ	鉄製基板寸法		有効 フカサ◆	製品 質量 kg
					ヨコ	タテ	フカサ			ヨコ	タテ		
◎	OEM50-714A		232,000	片扉	700	1,400	500	1,521	1,569	580	1,280	474	128
◎	OEM50-716A		252,000	〃	〃	1,600	〃	1,721	1,769	〃	1,480	〃	141
◎	OEM50-719A		283,000	〃	〃	1,900	〃	2,021	2,069	〃	1,780	〃	160
◎	OEM50-816A		284,000	〃	800	1,600	〃	1,721	1,769	680	1,480	〃	159
◎	OEM50-819A		335,000	〃	〃	1,900	〃	2,021	2,069	〃	1,780	〃	179

【注意】 1. 自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震、台風時に転倒のおそれがあります。
所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止の処理を行ってください。
2. アングルなどを使って設置面を上げる際は、下側からキャビネット内部に水が浸入するおそれがあります。

◆有効フカサはハンドル部、図面ホルダなどにより減少しますのでご注意ください。

■上記商品は、2020年4月より仕様変更 (キーNo. N200:2コ→1コ) をさせていただきますので、ご了承ください。