

BF SF 盤用キャビネット 埋込形

屋内用
保護等級
片扉IP2XD

屋内用
保護等級
両扉IP2XC

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(低塩害)
1000h

塗装性能
(低塩害)
120h

RoHS


低ホルム
アルデヒド
F☆☆☆☆
木製基板タイプ

ハンドル
鍵違い
対応
(317頁)

レーザー
穴加工

粉体塗装

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工K25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工K22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	BFタイプ[木製基板15mm] SFタイプ[鉄製基板2.3mm]クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハ ン ド ル	平面ハンドル (小)H-11AN タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200:1コ) (中)H-12AN タテ寸法 1,000mm以上	
扉 形 式	片扉または両扉	



屋内用
片扉 **IP2XD**
両扉 **IP2XC**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工K25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工K22-90B

フカサ **160mm**

単位: mm

納期区分 LB色 C色	木製基板付		納期区分 LB色 C色	鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ◆		製品質量 kg	
	品名記号			品名記号				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	BFタイプ	SFタイプ	BFタイプ	SFタイプ
◎◎	BF16-33		◎◎	SF16-33		15,000	片扉	300	300	160	220	220	128	141	7.4	7.9
◎◎	BF16-34		◎◎	SF16-34		18,500	"	"	400	"	"	320	"	"	9.0	9.8
③③	BF16-345		③③	SF16-345		18,500	"	"	450	"	"	370	"	"	9.9	10.7
◎③	BF16-35		③③	SF16-35		23,000	"	"	500	"	"	420	"	"	10.7	11.6
③◎	BF16-36		③③	SF16-36		25,500	"	"	600	"	"	520	"	"	12.4	13.5
③③	BF16-3510		③③	SF16-3510		46,000	片扉	350	1,000	160	270	920	128	135	21.3	23.6
③③	BF16-3511		③③	SF16-3511		48,500	"	"	1,100	"	"	1,020	"	"	23.1	25.7
③③	BF16-3512		③③	SF16-3512		51,000	"	"	1,200	"	"	1,120	"	"	25.0	27.8
③③	BF16-3513		③③	SF16-3513		53,000	"	"	1,300	"	"	1,220	"	"	26.8	29.9
③③	BF16-3514		③③	SF16-3514		57,500	"	"	1,400	"	"	1,320	"	"	31.6	34.9
③③	BF16-3516		③③	SF16-3516		62,500	"	"	1,600	"	"	1,520	"	"	35.6	39.5
◎③	BF16-43		◎◎	SF16-43		18,500	片扉	400	300	160	320	220	128	141	9.1	9.8
◎◎	BF16-44		◎◎	SF16-44		24,000	"	"	400	"	"	320	"	"	11.1	12.1
◎◎	BF16-45		◎③	SF16-45		27,500	"	"	500	"	"	420	"	"	13.1	14.4
◎◎	BF16-46		③③	SF16-46		33,500	"	"	600	"	"	520	"	"	15.1	16.7
③③	BF16-47		③③	SF16-47		38,000	"	"	700	"	"	620	"	"	17.1	19.0
③③	BF16-48		③③	SF16-48		44,000	"	"	800	"	"	720	"	"	19.2	21.3
③③	BF16-410		③③	SF16-410		51,000	"	"	1,000	"	"	920	"	135	23.3	26.1
③③	BF16-412		③③	SF16-412		55,500	"	"	1,200	"	"	1,120	"	"	27.4	30.7
③③	BF16-53		③③	SF16-53		25,500	片扉	500	300	160	420	220	128	141	10.8	11.7
③◎	BF16-54		◎◎	SF16-54		27,500	"	"	400	"	"	320	"	"	13.1	14.4
◎◎	BF16-55		◎◎	SF16-55		33,500	"	"	500	"	"	420	"	"	15.5	17.2
◎◎	BF16-56		③③	SF16-56		35,500	"	"	600	"	"	520	"	"	17.9	19.9
③◎	BF16-57		③③	SF16-57		40,000	"	"	700	"	"	620	"	"	20.2	22.7
◎◎	BF16-58		③③	SF16-58		46,000	"	"	800	"	"	720	"	"	22.6	25.4
③◎	BF16-59		③③	SF16-59		51,000	"	"	900	"	"	820	"	"	25.0	28.1
③◎	BF16-510		③③	SF16-510		55,500	"	"	1,000	"	"	920	"	135	27.5	31.0
③◎	BF16-511		③③	SF16-511		57,500	"	"	1,100	"	"	1,020	"	"	29.8	33.8
③◎	BF16-512		③③	SF16-512		60,000	"	"	1,200	"	"	1,120	"	"	32.2	36.5
③◎	BF16-513		③③	SF16-513		62,500	"	"	1,300	"	"	1,220	"	"	34.6	39.2
③◎	BF16-514		③③	SF16-514		67,000	"	"	1,400	"	"	1,320	"	"	40.1	45.1
③◎	BF16-515		③③	SF16-515		70,500	"	"	1,500	"	"	1,420	"	"	42.6	48.0
③◎	BF16-516		③③	SF16-516		75,000	"	"	1,600	"	"	1,520	"	"	45.2	50.9
③③	BF16-63		③③	SF16-63		30,000	片扉	600	300	160	520	220	128	141	12.4	13.6
③③	BF16-64		◎③	SF16-64		35,500	"	"	400	"	"	320	"	"	15.2	16.8
③③	BF16-65		◎③	SF16-65		38,000	"	"	500	"	"	420	"	"	17.9	19.9
◎◎	BF16-66		③③	SF16-66		41,500	"	"	600	"	"	520	"	"	20.6	23.1
③③	BF16-67		③③	SF16-67		45,000	"	"	700	"	"	620	"	"	23.3	26.3
◎◎	BF16-68		③③	SF16-68		50,000	"	"	800	"	"	720	"	"	26.0	29.5
③◎	BF16-69		③③	SF16-69		53,000	"	"	900	"	"	820	"	"	28.8	32.6
◎◎	BF16-610		③③	SF16-610		57,500	"	"	1,000	"	"	920	"	135	31.6	35.9
③③	BF16-611		③③	SF16-611		63,500	"	"	1,100	"	"	1,020	"	"	34.3	39.1
③◎	BF16-612		③③	SF16-612		66,500	"	"	1,200	"	"	1,120	"	"	37.0	42.3
③◎	BF16-614		③◎	SF16-614		75,000	"	"	1,400	"	"	1,320	"	"	45.7	51.9
③◎	BF16-616		③◎	SF16-616		83,000	"	"	1,600	"	"	1,520	"	"	51.5	58.6

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。価格は同価格です。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。

屋内用
片扉 IP2XD
両扉 IP2XC

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7-1)
白塗工K25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9-1)
日塗工K22-90B

フカサ 160mm

単位: mm

納期区分		木製基板付		納期区分		鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
LB色	C色	品名記号	LB色	C色	品名記号	LB色	C色			品名記号	ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	BFタイプ	SFタイプ	BFタイプ
③	③	BF16-74-2	③	③	SF16-74-2			46,000	両扉	700	400	160	620	320	128*	141*	18.3	20.2
③	③	BF16-75-2	③	③	SF16-75-2			48,000	"	"	500	"	"	420	"	"	21.5	23.9
③	③	BF16-76-1	③	③	SF16-76-1			46,000	片扉	"	600	"	"	520	"	"	23.3	26.3
③	③	BF16-77-1	③	③	SF16-77-1			48,500	"	"	700	"	"	620	"	"	26.4	29.9
③	③	BF16-78-1	③	③	SF16-78-1			53,000	"	"	800	"	"	720	"	"	29.5	33.5
③	③	BF16-79-1	③	③	SF16-79-1			57,500	"	"	900	"	"	820	"	"	32.5	37.1
③	③	BF16-710-1	③	③	SF16-710-1			62,500	"	"	1,000	"	"	920	"	135	35.7	40.9
③	◎	BF16-712-1	③	③	SF16-712-1			71,500	"	"	1,200	"	"	1,120	"	"	41.9	48.1
③	③	BF16-714-1	③	③	SF16-714-1			81,000	"	"	1,400	"	"	1,320	"	"	51.4	58.7
③	③	BF16-716-1	③	③	SF16-716-1			91,500	"	"	1,600	"	"	1,520	"	"	59.9	68.3
③	◎	BF16-84-2	③	③	SF16-84-2			48,000	両扉	800	400	160	720	320	128*	141*	20.4	22.6
③	③	BF16-85-2	◎	③	SF16-85-2			53,000	"	"	500	"	"	420	"	"	23.9	26.7
③	◎	BF16-86-1	③	③	SF16-86-1			51,500	片扉	"	600	"	"	520	"	"	26.1	29.5
③	③	BF16-86-2	③	③	SF16-86-2			56,000	両扉	"	"	"	"	"	"	"	27.3	30.8
③	③	BF16-87-1	◎	③	SF16-87-1			54,000	片扉	"	700	"	"	620	"	"	29.5	33.5
③	③	BF16-87-2	③	③	SF16-87-2			58,500	両扉	"	"	"	"	"	"	"	30.8	34.9
③	③	BF16-88-1	③	③	SF16-88-1			56,500	片扉	"	800	"	"	720	"	"	32.9	37.6
③	③	BF16-88-2	③	③	SF16-88-2			61,000	両扉	"	"	"	"	"	"	"	34.3	39.0
③	③	BF16-89-1	③	③	SF16-89-1			62,500	片扉	"	900	"	"	820	"	"	36.3	41.6
③	③	BF16-89-2	③	③	SF16-89-2			66,500	両扉	"	"	"	"	"	"	"	37.8	43.1
③	◎	BF16-810-1	③	③	SF16-810-1			65,000	片扉	"	1,000	"	"	920	"	135	39.9	45.8
③	③	BF16-810-2	③	③	SF16-810-2			69,500	両扉	"	"	"	"	"	"	"	41.6	47.5
③	◎	BF16-812-1	③	③	SF16-812-1			77,000	片扉	"	1,200	"	"	1,120	"	"	46.7	53.9
③	③	BF16-812-2	③	③	SF16-812-2			81,000	両扉	"	"	"	"	"	"	"	48.6	55.7
③	③	BF16-814-1	③	③	SF16-814-1			85,500	片扉	"	1,400	"	"	1,320	"	"	58.9	67.3
③	③	BF16-814-2	③	③	SF16-814-2			89,500	両扉	"	"	"	"	"	"	"	60.9	69.3
③	◎	BF16-816-1	③	③	SF16-816-1			99,500	片扉	"	1,600	"	"	1,520	"	"	66.3	76.0
③	③	BF16-816-2	③	③	SF16-816-2			104,000	両扉	"	"	"	"	"	"	"	68.6	78.2
③	③	BF16-94-2	③	③	SF16-94-2			50,500	両扉	900	400	160	820	320	128*	141*	22.4	24.9
③	③	BF16-95-2	③	③	SF16-95-2			53,000	"	"	500	"	"	420	"	"	26.3	29.4
③	③	BF16-106-2	③	③	SF16-106-2			66,500	両扉	1,000	600	160	920	520	128*	135*	32.8	37.1
③	③	BF16-108-2	③	③	SF16-108-2			71,500	"	"	800	"	"	720	"	"	41.2	47.1
③	③	BF16-109-2	③	③	SF16-109-2			81,000	"	"	900	"	"	820	"	"	45.3	52.0
③	③	BF16-1010-2	③	③	SF16-1010-2			83,000	"	"	1,000	"	"	920	"	"	49.9	57.9
③	◎	BF16-1012-2	③	③	SF16-1012-2			87,500	"	"	1,200	"	"	1,120	"	"	58.2	67.9
③	③	BF16-1014-2	③	③	SF16-1014-2			104,000	"	"	1,400	"	"	1,320	"	"	72.4	83.7
③	◎	BF16-1016-2	③	③	SF16-1016-2			125,000	"	"	1,600	"	"	1,520	"	"	81.4	94.3

フカサ 180mm

納期区分		木製基板付		納期区分		鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
LB色	C色	品名記号	LB色	C色	品名記号	LB色	C色			品名記号	ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	BFタイプ	SFタイプ	BFタイプ
◎	◎	BF18-355	③	③	SF18-355			27,500	片扉	350	500	180	270	420	148	161	12.4	13.5
◎	◎	BF18-46	◎	◎	SF18-46			34,500	片扉	400	600	180	320	520	148	161	15.6	17.2
③	◎	BF18-57	◎	◎	SF18-57			42,500	片扉	500	700	180	420	620	148	161	20.9	23.3
③	③	BF18-69	③	◎	SF18-69			54,000	片扉	600	900	180	520	820	148	161	29.5	33.4
③	③	BF18-611	③	◎	SF18-611			65,000	"	"	1,100	"	"	1,020	"	155	35.2	40.0

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に◎を付けてご用命ください。
価格は同価格です。〔例〕BF16-74-2→BF16-74-2Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

小型F(A)用

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料