


NEW

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)		2P・2E・60AF			3P・3E・60AF			2P・2E・100AF			3P・3E・100AF			
型式		B-62EC			B-63EC			B-102ED			B-103EC			
定格使用電圧Ue	AC	100-100/200-200-415V			100-200-415V			100-100/200-200-415V			100-200-415V			
	DC	125V			—			125V			—			
定格インパルス耐電圧Uimp		6kV			6kV			6kV			6kV			
定格電流		60A	◎	B62EC60	60A (15kW)	◎	B63EC60	50A	◎	B102ED05	50A (11kW)	◎	B103EC05	
ご注文品番								60A	◎	B102ED06	60A (15kW)	◎	B103EC06	
表面形								75A	◎	B102ED07	75A (18.5kW)	◎	B103EC07	
()内AC200V時の 適用モータ容量(kW)を表す								100A	◎	B102ED10	100A (22kW)	◎	B103EC10	
接続方式		(注1)	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形
標準価格(円)			6,600	9,000	13,600	7,800	11,300	15,900	16,200	20,300	25,400	17,400	23,000	28,100
外観及び外形寸法(mm)					モータ保護兼用(注2)						3Pはモータ保護兼用(注2)			
定格遮断容量(kA)	100V	5/2			5/2			10/3			10/3			
	100/200V	5/2			—			10/3			—			
	JIS C 8201-2-1 AC Ann2(lcu/lcs)	5/2			5/2			10/3			10/3			
	200V	5/2			5/2			10/3			10/3			
	415V	2.5/1			2.5/1			5/3			5/3			
DC 125V		0.7/—			—			1.5			—			
表面形 端子仕様		線挿え方式(圧着端子使用可能) M6			線挿え方式(圧着端子使用可能) M6			圧着端子方式(圧着端子付属) M8			圧着端子方式(圧着端子付属) M8			
接続可能最大電線(mm ²)		22			22			60			60			
取付可能付属装置	接続方式	裏面形	SD	⑤	②			●			②(50A.60A⑤)			
		埋込形	FP	⑤	②			●			②(50A.60A⑤)			
	補助スイッチ	AX	⑤	⑤			●			⑤				
	警報スイッチ	AL	⑤	⑤			●			⑤				
	電圧引外し装置	SHT	⑤	⑤			●			⑤				
	不足電圧引外し装置	UVT	—	—			—			—				
	端子台	TB	可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)		
	トリップボタン	TRB	有			有			有			有		
	キャップ式	LC	別売(RC-KA)			別売(RC-KA)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)		
	施錠式	HL	別売(RC-KAH)			別売(RC-KAH)			●			●		
	外部操作ハンドル	HA	—			—			—			—		
機械的インターロック	MIW	—			—			—			—			
バリア	BA	—			—			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			
端子カバー	表面形	TMC	付属(TMC-62EC)			付属(TMC-63EC)			付属(TMC-153EC)			付属(TMC-153EC)		
	裏面形	BTC	裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属		
逆接続		可能			可能			可能			可能			
適合JIS規格		JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			
過電流引外し方式		熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			
製品質量(kg)		0.23			0.33			0.6			0.65			
一梱入数		40			20			10			10			
特性、寸法図記載ページ		A-56			A-56			A-57			A-57			

■100/200Vは単相3線式を表します。

■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ

(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)

(注2)トッパンランナー(IE3)に採用する場合は、「電動機分岐回路用 トッパンランナーモータ(IE3モータ)」を参照。D-22ページ

埋込形(F)



裏面形(S)

(写真はB-52EC・53EC)

裏面形(S)



埋込形(F)



(写真はB-103EC)

■封印板(標準付属)
100AF~
150AF



(写真はB-153EC)