


NEW 2P・2E・125AF			NEW 3P・3E・125AF			NEW 2P・2E・150AF			NEW 3P・3E・150AF			極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	
B-122ED			B-123EC			B-152ED			B-153EC			型式	
100-100/200-200-415V			100-200-415V			100-100/200-200-415V			100-200-415V			AC 定格使用電圧Ue	
125V			—			125V			—			DC	
6kV			6kV			6kV			6kV			定格インパルス耐電圧Uimp	
60A	⑤	B122ED06	60A (15kW)	⑤	B123EC06	150A	⑤	B152ED15	150A (37kW)	⑤	B153EC15	定格電流	
75A	⑤	B122ED07	75A (18.5kW)	⑤	B123EC07				ご注文品番				
100A	⑤	B122ED10	100A (22kW)	⑤	B123EC10				表面形				
			120A	⑤	B123EC120				()内AC200V時の				
125A	⑤	B122ED12	125A (30kW)	⑤	B123EC12				適用モータ容量(kW)を表す				
表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	表面形	裏面形	埋込形	(注1) 接続方式	
23,000	30,400	39,000	25,400	35,000	43,600	23,000	30,400	39,000	25,400	35,000	43,600	標準価格(円)	
3Pはモータ保護兼用(注2)						3Pはモータ保護兼用(注2)						外観及び外形寸法(mm)	
A 130(160) B 75 C 60 D 80 2Pは3P中極を はずしたものです 						A 130(160) B 75 C 60 D 80 2Pは3P中極を はずしたものです 						()内は端子 カバー付寸法 	
25/7			25/7			25/7			25/7			100V	
25/7			—			25/7			—			100/200V	
25/7			25/7			25/7			25/7			200V	
7.5/4			7.5/4			7.5/4			7.5/4			415V	
1.5			—			1.5			—			125VDC	
圧着端子方式(圧着端子付属) M8			圧着端子方式(圧着端子付属) M8			圧着端子方式(圧着端子付属) M8			圧着端子方式(圧着端子付属) M8			表面形 端子仕様	
60			60			60			60			接続可能最大電線(mm ²)	
●			⑤(125A②)			●			②			SD 裏面形	
●			⑤(125A②)			●			②			FP 埋込形	
●			⑤			●			⑤			AX 補助スイッチ	
●			⑤			●			⑤			AL 警報スイッチ	
●			●			●			●			SHT 電圧引外し装置	
—			—			—			—			UVT 不足電圧引外し装置	
可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			可能(縦形)			TB 端子台	
有			有			有			有			TRB トリップボタン	
別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			別売(LC-153EB)			LC キャップ式	
●			●			●			●			HL 施錠式	
—			—			—			—			HA 外部操作ハンドル	
—			—			—			—			MIW 機械的インターロック	
別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			別売(PHS-2T)			BA バリア	
付属(TMC-153EC)			付属(TMC-153EC)			付属(TMC-153EC)			付属(TMC-153EC)			TMC 表面形	
裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			裏面形付属			BTC 裏面形	
可能			可能			可能			可能			逆接続	
JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			JIS C 8201-2-1 Ann2			適合JIS規格	
熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			熱動電磁			過電流引外し方式	
0.6			0.65			0.6			0.65			製品質量(kg)	
10			10			10			10			一梱入数	
A-57			A-57			A-57			A-57			特性、寸法図記載ページ	

■100/200Vは単相3線式を表します。

■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ

■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ

(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。(フラッシュプレート色：マンセル5Y7/1)

(注2)トッランナー(IE3)に採用する場合は、「電動機分岐回路用 トッランナーモータ(IE3モータ)」を参照。D-22ページ

■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

裏面形(S) 埋込形(F)

■封印板(標準付属)
100AF~
150AF(写真は
B-153EC)

■ハンドルキャップ価格/1個

型式	LC-153EB
ご注文品番	ULC153EB
納期区分	◎
標準価格(円)	210

価格は1個あたりの価格です。
10個単位でご注文ください。