極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P•2E•225AF	3P•3E•225AF	2P•2E•250AF	3P•3E•250AF
型式	B-222EA	B-223EA	B-252EA	B-253EA
定格使用電圧Ue AC	100-100/200-200-415V	100-200-415V	100-100/200-200-415V	100-200-415V
定格使用電圧Ue DC	250V	–	250V	–
定格インパルス耐電圧Uimp	6kV	6kV	6kV	6kV
定格電流・ご注文品番表面形 ( )内AC200V時の適用モータ容量(kW)を表す	125A ⑤ B222EA12	125A (30kW) ◎ B223EA12	250A ◎ B252EA25	250A ◎ B253EA25
	150A ◎ B222EA15	150A (37kW) ◎ B223EA15		
	175A ◎ B222EA17	175A (45kW) ◎ B223EA17		
	200A ◎ B222EA20	200A ◎ B223EA20		
	225A ◎ B222EA22	225A (55kW) ◎ B223EA22		
接続方式 (注1)	表面形 / 裏面形 / 埋込形	表面形 / 裏面形 / 埋込形	表面形 / 裏面形 / 埋込形	表面形 / 裏面形 / 埋込形
標準価格(円)	37,400 / 43,300 / 50,400	41,500 / 50,800 / 57,500	44,800 / 50,600 / 57,700	50,500 / 59,800 / 66,600
外観及び外形寸法(mm)	3Pはモータ保護兼用(注2) A 165(255) B 105 C 60 D 82 2Pは3P中極をはずしたものです		A 165(255) B 105 C 60 D 82 2Pは3P中極をはずしたものです	
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann2(Icu/Ics) AC 100V	35/9	35/9	35/9	35/9
AC 100/200V	35/9	–	35/9	–
AC 200V	35/9	35/9	35/9	35/9
AC 415V	18/5	18/5	18/5	18/5
DC 125V	15/–	–	15/–	–
DC 250V	10/–	–	10/–	–
表面形 端子仕様	圧着端子方式(圧着端子付属) M8	圧着端子方式(圧着端子付属) M8	圧着端子方式(圧着端子付属) M8	圧着端子方式(圧着端子付属) M8
接続可能最大電線(mm²)	150	150	150	150
取付可能付属装置 接続方式 裏面形 SD	●	②	●	②
接続方式 埋込形 FP	●	②	●	②
補助スイッチ AX	●	⑤	●	⑤
警報スイッチ AL	●	②	●	⑤
電圧引外し装置 SHT	●	●	●	●
不足電圧引外し装置 UVT	–	–	–	–
端子台 TB	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)	可能(縦形)
トリップボタン TRB	有	有	有	有
ハンドルロック キャップ式 LC	–	–	–	–
ハンドルロック 施錠式 HL	●	●	●	●
外部操作ハンドル HA	–	–	–	–
機械的インターロック MIW	–	–	–	–
バリア BA	別売(PHS-1T)	別売(PHS-1T)	別売(PHS-1T)	別売(PHS-1T)
端子カバー 表面形 TMC	付属(注3)(TMC-253EA)	付属(注3)(TMC-253EA)	付属(注3)(TMC-253EA)	付属(注3)(TMC-253EA)
端子カバー 裏面形 BTC	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属	裏面形付属
逆接続	可能	可能	可能	可能
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2
過電流引外し方式	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁	熱動電磁
製品質量(kg)	1.1	1.4	1.1	1.4
一梱入数	5	5	5	5
特性、寸法図記載ページ	A-58	A-58	A-58	A-58

■100/200Vは単相3線式を表します。
■付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。D-3ページ
■適合圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照。D-27ページ
■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-30ページ

(注1)ご注文品番の後に裏面形はS、埋込形はFをつけてご注文ください。
(フラッシュプレート色:マンセル5Y7/1)
(注2)トップランナー(IE3)に採用する場合は、
「電動機分岐回路用　トップランナーモータ(IE3モータ)」を参照。D-22ページ
(注3)圧着端子CB150-8を使用するときは、付属の端子カバーは使用できません。
相間バリアをご使用ください。相間バリアの項参照。D-15ページ

■封印板(標準付属)
225AF～250AF

(写真は B-223EA)

納期区分:◎(本店商品センター在庫品)　①(当日出荷)　②(翌日出荷)　③・⑤・●(受注品)(詳細はA-1ページ)

この価格には消費税は含まれておりません。