

ミニ・イコールブレーカ

電灯分電盤用協約形配線用遮断器と取り付け互換性があります。

極数(P)・素子数(E)・フレーム(AF)	2P・1E・50AF	2P・2E・50AF		
型式	BN-51	BN-52		
定格使用電圧Ue(AC)	100V	100-100/200-240V		
定格電流 ・ ご注文品番	15A ◎	BN5115	15A ◎	BN5215
	20A ◎	BN5120	20A ◎	BN5220
	30A ◎	BN5130	30A ◎	BN5230
接続方式	表面形	表面形		
標準価格(円)	1,900	2,900		
外観及び外形寸法(mm)				
定格遮断容量	100V JIS C 8201-2-1 Ann2(lcu/lcs) AC 100/200V	5/2	—	
KA	240V	—	5/2 2.5/1(240Vの時)	
端子仕様	線押え方式(圧着端子使用可能)			
接続可能最大電線(mm ²)	8			
取付可能付属装置	接続方式 裏面形 SD	—	—	
	埋込形 FP	—	—	
	補助スイッチ AX	●	●	
	警報スイッチ AL	●(20A◎)	●	
	電圧引外し装置 SHT	—	—	
	不足電圧引外し装置 UVT	—	—	
	端子台 TB	—	—	
	トリップボタン TRB	—	—	
	ハンドルロック キャップ式 LC	別売(LC-51)	別売(LC-51)	
	施錠式 HL	—	—	
外部操作ハンドル HA	—	—		
機械的インターロック MIW	—	—		
バリア BA	—	—		
端子カバー 表面形 TMC	別売(TMC-7)	別売(TMC-7)		
裏面形 BTC	—	—		
逆接続	可能			
適合JIS規格	JIS C 8201-2-1 Ann2			
過電流引外し方式	熱動電磁			
質量(kg)	0.15			
一梱入数	50			
特性、寸法図記載ページ	A-71			

- 100/200Vは単相3線式を表します。
- 付属装置仕様・価格は「付属装置」の項を参照。C-3ページ
- 電灯分電盤用協約形配線用遮断器と取り付け互換性があります。
- 同梱部品は「同梱部品」の項を参照。C-28ページ
- 取付金具(UEA21)2個(標準付属)
- IECルールには使用できません。

■SE用取付台(Kシリーズ対応)
(オプション)

32個取り付け用

SE用取付台	
ご注文品番	UEA32P
納期区分	◎
標準価格(円)	1,580

端子カバー

■価格は2枚セットの価格です。

型式	TMC-7
ご注文品番	UTMC7
納期区分	◎
標準価格(円)	110



ハンドルキャップ

■遮断器のハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。(赤色)

型式	LC-51
ご注文品番	ULC51
納期区分	◎
標準価格(円)	100



価格は1個あたりの価格です。
10個単位でご注文ください。

A
パールテクト
ブレーカ
E
安全ブレーカ
シリーズ
ボックス
ブレーカ
単3中性線
欠相保護付
太陽光発電
システム用
電気温水器用
ミニイコール
ブレーカ
F
Kシリーズ
W
シリーズ
漏電警報付
無負荷時遮断機能付
特定用途
外形寸法図
動作特性曲線
生産終了品