


※テーブル面のみです。

操作がしやすいように傾斜を付けたキャビネット！


- 機械などへの直付けが可能です。(図-1参照)
- テーブル面には14°の傾斜がついていますので、スイッチ類の操作が容易です。
- テーブルステー開閉角度が約70°・100°の2段階で片側操作が可能です。
- スナップラッチの採用によりテーブル部の開閉は操作が容易です。(施錠可能)



(図-1)



CD25-75A



塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗IK25-70B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm
ハ ン ド ル	スナップラッチ (ステンレス製)
扉 形 式	片扉

関連商品

SCD ステンレス SCD形コントロールボックス (292頁)

屋内用 **IP54**
(カテゴリー2)

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗IK25-70B

単位：mm

フカサ **160mm**

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法			前面フカサ	鉄製基板寸法		製品質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ	
◎	CD16-33A	26,500	300	300	160	85	220	220	6.7
◎	CD16-43A	27,500	400	〃	〃	〃	320	〃	8.2
◎	CD16-53A	28,500	500	〃	〃	〃	420	〃	9.8
◎	CD16-63A	33,000	600	〃	〃	〃	520	〃	11.7

フカサ **200mm**

◎	CD20-43A	28,500	400	300	200	125	320	220	8.9
◎	CD20-44A	29,000	〃	400	〃	100	〃	320	11.0
◎	CD20-53A	30,500	500	300	〃	125	420	220	10.6
◎	CD20-54A	31,000	〃	400	〃	100	〃	320	13.1
◎	CD20-64A	33,500	600	〃	〃	〃	520	〃	15.5
◎	CD20-74A	36,000	700	〃	〃	〃	620	〃	17.7

フカサ **250mm**

◎	CD25-43A	30,000	400	300	250	175	320	220	9.8
◎	CD25-44A	30,500	〃	400	〃	150	〃	320	12.0
◎	CD25-54A	33,000	500	〃	〃	〃	420	〃	14.3
◎	CD25-55A	36,000	〃	500	〃	125	〃	420	16.9
◎	CD25-64A	35,000	600	400	〃	150	520	320	16.8
◎	CD25-65A	38,000	〃	500	〃	125	〃	420	19.8
◎	CD25-74A	38,000	700	400	〃	150	620	320	19.0
◎	CD25-75A	41,000	〃	500	〃	125	〃	420	22.3

フカサ **300mm**

◎	CD30-44A	32,000	400	400	300	200	320	320	13.0
◎	CD30-54A	34,500	500	〃	〃	〃	420	〃	15.4
◎	CD30-55A	37,000	〃	500	〃	175	〃	420	18.1
◎	CD30-64A	36,500	600	400	〃	200	520	320	18.0
◎	CD30-65A	40,000	〃	500	〃	175	〃	420	21.2
◎	CD30-74A	39,500	700	400	〃	200	620	320	20.4
◎	CD30-75A	42,500	〃	500	〃	175	〃	420	23.8

フカサ **350mm**

◎	CD35-55A	39,000	500	500	350	225	420	420	19.4
◎	CD35-65A	41,500	600	〃	〃	〃	520	〃	22.6
◎	CD35-75A	45,000	700	〃	〃	〃	620	〃	25.3

■上記商品は、仕様変更 (ハンドル：スナップラッチドア付タイプ (ステンレス製) → スナップラッチ (ステンレス製)) をさせていただきますのでご了承ください。