屋外用の自立制御盤キャビネット

- 機能性・デザイン性が優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
- 扉裏面およびボデー側面には溶接ナット付で、配線および機器取り付けに便利です。
- 屋根の傾斜方向が変更可能です。
- 天面はオプション・LED照明パネル(134頁)の取り付けが可能です。
- ボデー側面は配線支持レール付ですので、配線作業が容易です。
- 利用度が高く、実用的なスチール製図面入れを採用しています。
- ドアストッパ付です。

OE35-714A

OE35-1016A



塗装色※	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工K25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工K22-90B)
材質	鉄	
取付基板	鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉2.3mm ボデー2.3mm 屋根2.3mm 基台3.2mm・4.5mm 下面開口プレート1.6mm	
ハンドル	防水平面ハンドル (キーNo.N200:1コ) (小)H-85 タテ寸法1,200mm以下 (大)H-87 タテ寸法1,400mm以上	
扉形式	片扉または両扉	

※基台の表面処理は溶融亜鉛めっきです。本体の塗装色とは異なります。

オプション
HX-C85・87-Z 防水キャップ(690頁)

関連商品
SOE ステンレス屋外用自立制御盤キャビネット(305頁)もございますのでご用命ください。

屋外用
片扉 **IP54**(カテゴリー2)
両扉 **IP44**

ライトベージュ塗装 LB色(5Y7/1) 日塗工K25-70B
クリーム塗装 クリーム色(2.5Y9/1) 日塗工K22-90B

単位：mm

●屋根付

フカサ350mm

納期区分 LB色	納期区分 C色	品名記号			標準価格 円	扉形式	寸法 ヨコ	寸法 タテ	寸法 フカサ	外形寸法 タテ	アイボルト含寸法タテ	鉄製基板寸法 ヨコ	鉄製基板寸法 タテ	有効フカサ◆	製品質量 kg
◎	◎	**OE35-78A**			126,000	片扉	700	800	350	921	965	620	720	330	72
◎	◎	**OE35-710A**			140,000	〃	〃	1,000	〃	1,121	1,165	〃	920	324	82
◎	◎	**OE35-712A**			149,000	〃	〃	1,200	〃	1,321	1,365	〃	1,120	〃	93
◎	◎	**OE35-714A**			167,000	〃	〃	1,400	〃	1,521	1,569	580	1,280	〃	108
◎	◎	**OE35-716A**			202,000	〃	〃	1,600	〃	1,721	1,769	〃	1,480	〃	118
◎	◎	**OE35-719A**			243,000	〃	〃	1,900	〃	2,021	2,069	〃	1,780	〃	134
◎	◎	**OE35-816A**			236,000	〃	800	1,600	〃	1,721	1,769	680	1,480	〃	130
◎	◎	**OE35-819A**			268,000	〃	〃	1,900	〃	2,021	2,069	〃	1,780	〃	147
◎	◎	**OE35-821A**			322,000	〃	〃	2,100	〃	2,221	2,269	〃	1,980	315	171
◎	③(注)	**OE35-823A**			347,000	〃	〃	2,300	〃	2,421	2,469	〃	2,180	〃	190
◎	◎	**OE35-1016A**			261,000	両扉	1,000	1,600	〃	1,721	1,769	880	1,480	324★	162
◎	◎	**OE35-1019A**			335,000	〃	〃	1,900	〃	2,021	2,069	〃	1,780	〃★	182
◎	③(注)	**OE35-1021A**			371,000	〃	〃	2,100	〃	2,221	2,269	〃	1,980	315★	198
◎	③(注)	**OE35-1023A**			410,000	〃	〃	2,300	〃	2,421	2,469	〃	2,180	〃★	213
◎	◎	**OE35-1216A**			290,000	〃	1,200	1,600	〃	1,721	1,769	1,080	1,480	324★	185
◎	◎	**OE35-1219A**			371,000	〃	〃	1,900	〃	2,021	2,069	〃	1,780	〃★	210
◎	◎	**OE35-1419A**			434,000	〃	1,400	〃	〃	〃	2,078	1,280	〃	〃★	237
◎	◎	**OE35-1423A**			517,000	〃	〃	2,300	〃	2,421	2,478	〃	2,180	315★	275
◎	◎	**OE35-1619A**			506,000	〃	1,600	1,900	〃	2,021	2,078	1,480	◇1,780	312★	272
◎	◎	**OE35-1621A**			569,000	〃	〃	2,100	〃	2,221	2,278	〃	◇1,980	〃★	284

フカサ500mm

◎	③(注)	**OE50-710A**			167,000	片扉	700	1,000	500	1,121	1,162	620	920	474	92
◎	③(注)	**OE50-712A**			180,000	〃	〃	1,200	〃	1,321	1,362	〃	1,120	〃	103
◎	③(注)	**OE50-714A**			200,000	〃	〃	1,400	〃	1,521	1,569	580	1,280	〃	116
◎	③(注)	**OE50-716A**			220,000	〃	〃	1,600	〃	1,721	1,769	〃	1,480	〃	128
◎	③(注)	**OE50-719A**			252,000	〃	〃	1,900	〃	2,021	2,069	〃	1,780	〃	145
◎	③(注)	**OE50-816A**			252,000	〃	800	1,600	〃	1,721	1,769	680	1,480	〃	145
◎	③(注)	**OE50-819A**			301,000	〃	〃	1,900	〃	2,021	2,069	〃	1,780	〃	164
◎	③(注)	**OE50-1016A**			333,000	両扉	1,000	1,600	〃	1,721	1,769	880	1,480	〃★	182
◎	③(注)	**OE50-1019A**			371,000	〃	〃	1,900	〃	2,021	2,069	〃	1,780	〃★	204
◎	③(注)	**OE50-1219A**			410,000	〃	1,200	〃	〃	〃	2,078	1,080	〃	〃★	233
◎	③(注)	**OE50-1419A**			472,000	〃	1,400	〃	〃	〃	〃	1,280	〃	〃★	262

ご注意 1.自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震、台風時に転倒のおそれがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。
2.アングルなどを使って設置面を上げる際は、下側からキャビネット内部に水が浸入するおそれがあります。

■上記商品は、2020年4月より仕様変更(キーNo. N200：2コ→1コ)をさせていただきましたので、ご了承ください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。価格は同価格です。

◇印のついたものは鉄製基板が上下に2枚連結した構造になっています。
◆有効フカサはハンドル部、図面ホルダなどにより減少しますのでご注意ください。
★両扉の合わせ部の有効フカサは68mm引いた寸法となります。
(注)上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。