# OE-LA 屋外用熱対策自立キャビネット・ルーバー付タイプ

塗装性能（塩水噴霧）1000h（16頁） 塗装性能（耐酸・アルカリ性）120h（16頁） ハンドル 鍵違い対応（317頁） 粉体塗装

## 屋外での発熱機器収納に。

- 両側面、扉面の3面に換気口を設け、放熱効果を高めています。
- ルーバー部は金網が付いています。
- 機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
- 屋根の傾斜方向が変更可能です。

ご注意 換気口よりキャビネット内部に雨水などが入りますので、収納機器の選定の際にはご注意ください。

OE35-714LA




| 塗装色※ | ライトベージュ塗装（5Y7/1） LB色（日塗工K25-70B） | クリーム塗装（2.5Y9/1） クリーム色（日塗工K22-90B） |
|---|---|---|
| 材質 | 鉄 | |
| 取付基板 | 鉄製基板（2.3mm） クリーム塗装（2.5Y8/2） | |
| キャビネット板厚 | 扉2.3mm ボデー2.3mm 屋根2.3mm<br>下面開口プレート1.6mm 基台3.2mm～4.5mm | |
| ハンドル | 防水平面ハンドル（キーNo.N200：1コ） | （小）H-85 タテ寸法1,200mm以下<br>（大）H-87 タテ寸法1,400mm以上 |
| 扉形式 | 片扉 | |

※基台の表面処理は溶融亜鉛めっきです。本体の塗装色とは異なります。

| オプション掲載頁 |
|---|
| 125 頁 |

オプション
HX-C85-Z HX-C87-Z 防水キャップ（690頁）

屋外用

## ●屋根付

ライトベージュ塗装 LB色（5Y7/1） 日塗工K25-70B　クリーム塗装 クリーム色（2.5Y9/1） 日塗工K22-90B

単位：mm

### フカサ350mm

| 納期区分 LB色 | 納期区分 C色 | 品名記号 | | | 標準価格 円 | 扉形式 | 寸法 ヨコ | 寸法 タテ | 寸法 フカサ | 外形寸法 タテ | アイボルト含寸法 タテ | 鉄製基板寸法 ヨコ | 鉄製基板寸法 タテ | 有効フカサ◆ | 製品質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑥ | ⑥ | OE35-78LA | | | 144,000 | 片扉 | 700 | 800 | 350 | 921 | 965 | 620 | 720 | 330 | 72 |
| ⑥ | ⑥ | OE35-710LA | | | 157,000 | 〃 | 〃 | 1,000 | 〃 | 1,121 | 1,165 | 〃 | 920 | 324 | 82 |
| ⑥ | ⑥ | OE35-712LA | | | 169,000 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 1,321 | 1,365 | 〃 | 1,120 | 〃 | 93 |
| ⑥ | ⑥ | OE35-714LA | | | 187,000 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 1,521 | 1,569 | 580 | 1,280 | 〃 | 108 |
| ⑥ | ⑥ | OE35-716LA | | | 229,000 | 〃 | 〃 | 1,600 | 〃 | 1,721 | 1,769 | 〃 | 1,480 | 〃 | 119 |
| ⑥ | ⑥ | OE35-719LA | | | 275,000 | 〃 | 〃 | 1,900 | 〃 | 2,021 | 2,069 | 〃 | 1,780 | 〃 | 134 |
| ⑥ | ⑥ | OE35-816LA | | | 268,000 | 〃 | 800 | 1,600 | 〃 | 1,721 | 1,769 | 680 | 1,480 | 〃 | 133 |
| ⑥ | ⑥ | OE35-819LA | | | 302,000 | 〃 | 〃 | 1,900 | 〃 | 2,021 | 2,069 | 〃 | 1,780 | 〃 | 150 |

### フカサ500mm

| 納期区分 LB色 | 納期区分 C色 | 品名記号 | | | 標準価格 円 | 扉形式 | 寸法 ヨコ | 寸法 タテ | 寸法 フカサ | 外形寸法 タテ | アイボルト含寸法 タテ | 鉄製基板寸法 ヨコ | 鉄製基板寸法 タテ | 有効フカサ◆ | 製品質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⑥ | ⑥ | OE50-710LA | | | 187,000 | 片扉 | 700 | 1,000 | 500 | 1,121 | 1,169 | 620 | 920 | 474 | 95 |
| ⑥ | ⑥ | OE50-712LA | | | 203,000 | 〃 | 〃 | 1,200 | 〃 | 1,321 | 1,369 | 〃 | 1,120 | 〃 | 109 |
| ⑥ | ⑥ | OE50-714LA | | | 225,000 | 〃 | 〃 | 1,400 | 〃 | 1,521 | 1,569 | 580 | 1,280 | 〃 | 125 |
| ⑥ | ⑥ | OE50-816LA | | | 284,000 | 〃 | 800 | 1,600 | 〃 | 1,721 | 1,778 | 680 | 1,480 | 〃 | 151 |
| ⑥ | ⑥ | OE50-819LA | | | 338,000 | 〃 | 〃 | 1,900 | 〃 | 2,021 | 2,078 | 〃 | 1,780 | 〃 | 173 |

■上記商品は、2020年4月より仕様変更（キーNo. N200：2コ→1コ）をさせていただきましたので、ご了承ください。
■上記商品は、納期区分の変更（⑤→⑥）をさせていただきましたので、ご了承ください。

◆有効フカサはハンドル部、図面ホルダなどにより減少しますのでご注意ください。

**上記品名記号はライトベージュ塗装です。**
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。〔例〕**OE35-78LA→OE35-78LAC**となります。

ご注意 自立盤内取付機器の取付位置、質量などにより地震、台風時に転倒のおそれがあります。
所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止などの処理を行ってください。