

NEW

LED内照パネル
FE935


屋外

電飾

▼設置方法



▼セット方法



メンテナンスについて

⇒ P.390

LEDについて

⇒ P.107-391

規格

- 屋外用、直付け可能、スタンド設置可能、入れ替え簡単な4バカオープンフレーム。
- 明るくきれいな発光で、PR効果があります。
- 空間に合わせてやすい薄型でフラットなデザイン、飲食店など店舗の店頭販促にもおすすめです。



LED 中照度3000lx 薄型オープンフレーム

注文品番			本体価格 (税込価格)	用紙寸法 (mm)	外寸法 W×H×D (mm)	有効画面寸法 (mm)	重量 (kg)	消費電力
品番	カラー	サイズ						
FE935	S	B1	¥115,400 (¥126,940)	B1(728×1030)	785×1087×24	713×1015	9.0	32W
		B2	¥ 77,200 (¥ 84,920)	B2(515× 728)	572× 785×24	500× 713	5.5	16W
	K	A1	¥ 98,700 (¥108,570)	A1(594× 841)	651× 898×24	579× 826	6.5	26W
		A2	¥ 65,800 (¥ 72,380)	A2(420× 594)	477× 651×24	405× 579	4.0	13W

屋外での使用を想定し、雨対策をしています。


※結露やUV(紫外線)による退色があるためラミネート加工したポスターをご使用ください。

イーゼルやスタンドに設置して使用する際、ACアダプターを本体裏側に仮収納できる取付具を設けているのでスッキリします。


規格サイズのみ
となります

仕様

フレーム：アルミ押出材 (ステン) アルマイト仕上
(ブラック) ツヤ無しアルマイト仕上
面 板：1.5mm透明アクリル防水テープ付き / 3mm導光板 / 3mmアルミ複合板
光 源：LED
電 源：(ACアダプター)：AC100V (50Hz/60Hz共用)
照 度：3,000lx
付属部品：直付け用ビス / ACアダプター コード約3.5m
アダプター取付具




スペック図面 ⇒ P.377




FE935 A2サイズ


セット方法



防水テープ付透明板
フレームの四辺を前方に開き、透明板をはずします。



透明板の防水テープの内側にポスターを合わせ、フレームにセットします。



※フレームは両面接着材で固定されています。十分な力での開閉はできません。

フレームを閉じてセット完了です。

ご注意 電気器具商品について

- ご購入、図面指定に際しては、⇒ P.388・389を必ずお読みください。
- 取り付け工事は専門業者にご依頼ください。

ご注意

- ライティングパネルは本体一体型のため、メンテナンス対応はできません。
- 太陽の熱でアクリルが少し膨張する場合があります。
- 結露が発生する場合がございます。ソフトは耐水性のものをご使用ください。
- 出力プリントはラミネート加工してお使いください。



B1



B1