

B-LS S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ

屋内用
保護等級
IP2XC

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h
(37頁)

塗装性能
(酢酸アルミ付)
120h
(37頁)

RoHS

低ホルム
アルデヒド
F☆☆☆☆
木製基板タイプ


ハンドル
鍵違い
対応
(315頁)

粉体塗装

- 扉表面への機器取り付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。
- ボデーに換気扇取付金具（オプション208頁）の取り付けが可能です。



S20-45LS



塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗IP25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗IP22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	B-LSタイプ(木製基板15mm) S-LSタイプ(鉄製基板2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉 1.6mm ボデー 1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハ ン ド ル	平面ハンドル 小 (H-11AN) タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200:1コ) 中 (H-12AN) タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉または両扉	

関連商品

B S 換気口のない盤用キャビネット (46頁)

屋内用 IP2XC

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗IP25-70B

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日塗IP22-90B

フカサ 120mm

単位: mm

木製基板付		鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		質量 kg	
納期区分 LB色 C色	品名記号	納期区分 LB色 C色	品名記号			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	木製 基板付	鉄製 基板付	木製 基板付	鉄製 基板付
◎ ⑤	B12-34LS	⑤ ⑤	S12-34LS	18,500	片扉	300	400	120	220	320	88	101	7.9	8.6
◎ ⑤	B12-43LS	⑤ ⑤	S12-43LS	18,500	片扉	400	300	120	320	220	88	101	8.0	8.7
⑤ ⑤	B12-44LS	⑤ ⑤	S12-44LS	21,500	"	"	400	"	"	320	"	"	9.8	10.8
◎ ⑤	B12-45LS	⑤ ⑤	S12-45LS	24,000	"	"	500	"	"	420	"	"	11.7	13.0
⑤ ⑤	B12-46LS	⑤ ⑤	S12-46LS	29,500	"	"	600	"	"	520	"	"	13.6	15.1
◎ ⑤	B12-55LS	⑤ ⑤	S12-55LS	35,000	片扉	500	500	120	420	420	88	101	14.0	15.6
⑤ ⑤	B12-56LS	⑤ ⑤	S12-56LS	39,000	"	"	600	"	"	520	"	"	16.1	18.2
⑤ ⑤	B12-57LS	⑤ ⑤	S12-57LS	45,000	"	"	700	"	"	620	"	"	18.4	20.8
⑤ ⑤	B12-64LS	⑤ ⑤	S12-64LS	35,000	片扉	600	400	120	520	320	88	101	13.6	15.2
⑤ ⑤	B12-66LS	⑤ ⑤	S12-66LS	46,000	"	"	600	"	"	520	"	"	18.7	21.3
⑤ ⑤	B12-67LS	⑤ ⑤	S12-67LS	50,000	"	"	700	"	"	620	"	"	21.3	24.3
⑤ ⑤	B12-68LS	⑤ ⑤	S12-68LS	52,500	"	"	800	"	"	720	"	"	23.9	27.3
⑤ ⑤	B12-69LS	⑤ ⑤	S12-69LS	58,000	"	"	900	"	"	820	"	"	26.5	30.4
⑤ ⑤	B12-105-2LS	⑤ ⑤	S12-105-2LS	66,000	両扉	1,000	500	120	920	420	88*	95*	26.4	30.0

フカサ 140mm

◎ ⑤	B14-34LS	⑤ ⑤	S14-34LS	20,000	片扉	300	400	140	220	320	108	121	8.3	9.0
⑤ ⑤	B14-44LS	⑤ ⑤	S14-44LS	24,000	片扉	400	400	140	320	320	108	121	10.2	11.2
◎ ⑤	B14-45LS	⑤ ⑤	S14-45LS	30,000	"	"	500	"	"	420	"	"	12.1	13.4
⑤ ⑤	B14-46LS	⑤ ⑤	S14-46LS	37,500	"	"	600	"	"	520	"	"	14.0	15.6
⑤ ⑤	B14-55LS	⑤ ⑤	S14-55LS	36,500	片扉	500	500	140	420	420	108	121	14.4	16.1
⑤ ⑤	B14-57LS	⑤ ⑤	S14-57LS	46,000	"	"	700	"	"	620	"	"	18.9	21.4
⑤ ⑤	B14-65LS	⑤ ⑤	S14-65LS	45,000	片扉	600	500	140	520	420	108	121	16.7	18.8
⑤ ⑤	B14-67LS	⑤ ⑤	S14-67LS	52,500	"	"	700	"	"	620	"	"	21.9	24.9
⑤ ⑤	B14-69LS	⑤ ⑤	S14-69LS	62,500	"	"	900	"	"	820	"	"	27.2	31.1
⑤ ⑤	B14-86-2LS	⑤ ⑤	S14-86-2LS	66,000	両扉	800	600	140	720	520	108*	121*	25.9	29.3
⑤ ⑤	B14-88-2LS	⑤ ⑤	S14-88-2LS	69,500	"	"	800	"	"	720	"*	"*	32.6	37.3
⑤ ⑤	B14-89-2LS	⑤ ⑤	S14-89-2LS	78,000	"	"	900	"	"	820	"*	"*	36.0	41.3
⑤ ⑤	B14-911-2LS	⑤ ⑤	S14-911-2LS	98,000	両扉	900	1,100	140	820	1,020	108*	115*	47.5	54.9

フカサ 160mm

⑤ ⑤	B16-44LS	◎ ⑤	S16-44LS	27,000	片扉	400	400	160	320	320	128	141	10.6	11.6
⑤ ⑤	B16-46LS	⑤ ⑤	S16-46LS	39,000	"	"	600	"	"	520	"	"	14.5	16.1
⑤ ⑤	B16-55LS	⑤ ⑤	S16-55LS	39,000	片扉	500	500	160	420	420	128	141	15.0	16.6
⑤ ◎	B16-57LS	⑤ ⑤	S16-57LS	47,500	"	"	700	"	"	620	"	"	19.6	22.0
◎ ◎	B16-66LS	⑤ ⑤	S16-66LS	48,500	片扉	600	600	160	520	520	128	141	19.9	22.4
◎ ◎	B16-68LS	⑤ ⑤	S16-68LS	59,500	"	"	800	"	"	720	"	"	25.3	28.7
⑤ ⑤	B16-610LS	⑤ ⑤	S16-610LS	69,000	"	"	1,000	"	"	920	"	135	30.7	35.0
⑤ ⑤	B16-88-2LS	⑤ ⑤	S16-88-2LS	73,500	両扉	800	800	160	720	720	128*	141*	33.5	38.1
⑤ ⑤	B16-105-2LS	⑤ ⑤	S16-105-2LS	78,000	両扉	1,000	500	160	920	420	128*	135*	27.9	31.5

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾にCを付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]B12-34LS→B12-34LSCとなります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。

★両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより23mm引いた寸法となります。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール
(小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス


キャビネット

技術資料

B-LS S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ



塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工P25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工P22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	B-LSタイプ (木製基板15mm) S-LSタイプ (鉄製基板2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉 1.6mm ポデー 1.6mm 前面枠1.6mmまたは2.3mm	
ハ ン ド ル	平面ハンドル 小 (H-11AN) タテ寸法 900mm以下 (キ-No.N200 : 1 コ) 中 (H-12AN) タテ寸法1,000mm以上	
扉 形 式	片扉または両扉	



屋内用 **IP2XC**

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工P25-70B

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日塗工P22-90B

フカサ **200mm**

単位 : mm

木製基板付		鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		質量 kg	
納期区分 LB色 C色	品名記号	納期区分 LB色 C色	品名記号			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	木製 基板付	鉄製 基板付	木製 基板付	鉄製 基板付
◎ ⑤	B20-34LS	◎ ⑤	S20-34LS	35,000	片扉	300	400	200	220	320	168	181	9.3	10.0
◎ ⑤	B20-45LS	◎ ⑤	S20-45LS	41,000	片扉	400	500	200	320	420	168	181	13.5	14.8
⑤ ⑤	B20-54LS	◎ ⑤	S20-54LS	41,000	片扉	500	400	200	420	320	168	181	13.5	14.8
⑤ ⑤	B20-55LS	◎ ⑤	S20-55LS	43,500	"	"	500	"	"	420	"	"	15.9	17.6
◎ ⑤	B20-56LS	◎ ⑤	S20-56LS	47,500	"	"	600	"	"	520	"	"	18.3	20.3
⑤ ⑤	B20-57LS	⑤ ⑤	S20-57LS	53,000	"	"	700	"	"	620	"	"	20.7	23.1
⑤ ⑤	B20-58LS	⑤ ⑤	S20-58LS	59,000	"	"	800	"	"	720	"	"	23.2	26.0
⑤ ⑤	B20-64LS	◎ ⑤	S20-64LS	42,000	片扉	600	400	200	520	320	168	181	15.6	17.2
⑤ ⑤	B20-65LS	◎ ⑤	S20-65LS	47,500	"	"	500	"	"	420	"	"	18.4	20.4
◎ ⑤	B20-68LS	◎ ⑤	S20-68LS	61,500	"	"	800	"	"	720	"	"	26.7	30.1
⑤ ⑤	B20-612LS	⑤ ⑤	S20-612LS	84,000	"	"	1,200	"	"	1,120	"	175	37.8	43.1
◎ ⑤	B20-76-2LS	⑤ ⑤	S20-76-2LS	64,000	両扉	700	600	200	620	520	168	181	25.2	28.1
⑤ ⑤	B20-87-2LS	⑤ ⑤	S20-87-2LS	78,000	両扉	800	700	200	720	620	168	181	31.5	35.5
⑤ ⑤	B20-88-2LS	⑤ ⑤	S20-88-2LS	84,000	"	"	800	"	"	720	"	"	35.0	39.7
⑤ ⑤	B20-812-2LS	⑤ ⑤	S20-812-2LS	106,000	"	"	1,200	"	"	1,120	"	175	49.5	56.6
⑤ ⑤	B20-107-2LS	⑤ ⑤	S20-107-2LS	91,500	両扉	1,000	700	200	920	620	168	175	37.8	42.9
⑤ ⑤	B20-108-2LS	⑤ ⑤	S20-108-2LS	98,000	"	"	800	"	"	720	"	"	42.0	47.9

フカサ **250mm**

◎ ⑤	B25-45LS	◎ ⑤	S25-45LS	43,500	片扉	400	500	250	320	420	218	231	14.6	15.9
⑤ ⑤	B25-65LS	◎ ⑤	S25-65LS	50,500	片扉	600	500	250	520	420	218	231	19.7	21.8
◎ ⑤	B25-68LS	◎ ⑤	S25-68LS	64,500	"	"	800	"	"	720	"	"	28.3	31.7
⑤ ⑤	B25-610LS	⑤ ⑤	S25-610LS	72,500	"	"	1,000	"	"	920	"	225	34.1	38.5
⑤ ⑤	B25-612LS	⑤ ⑤	S25-612LS	90,500	"	"	1,200	"	"	1,120	"	"	39.9	45.2
⑤ ⑤	B25-714-2LS	⑤ ⑤	S25-714-2LS	120,000	両扉	700	1,400	250	620	1,320	218	225	56.9	64.2
⑤ ⑤	B25-716-2LS	⑤ ⑤	S25-716-2LS	137,000	"	"	1,600	"	"	1,520	"	"	65.6	74.0
⑤ ⑤	B25-85-2LS	⑤ ⑤	S25-85-2LS	72,500	両扉	800	500	250	720	420	218	231	26.1	28.9
⑤ ⑤	B25-86-2LS	⑤ ⑤	S25-86-2LS	80,500	"	"	600	"	"	520	"	"	29.6	33.0
⑤ ⑤	B25-87-2LS	⑤ ⑤	S25-87-2LS	89,000	"	"	700	"	"	620	"	"	33.3	37.3
⑤ ⑤	B25-810-2LS	⑤ ⑤	S25-810-2LS	113,000	"	"	1,000	"	"	920	"	225	44.5	50.4
⑤ ⑤	B25-814-2LS	⑤ ⑤	S25-814-2LS	137,000	"	"	1,400	"	"	1,320	"	"	64.2	72.6
⑤ ⑤	B25-97-2LS	⑤ ⑤	S25-97-2LS	95,500	両扉	900	700	250	820	620	218	231	36.6	41.1
⑤ ⑤	B25-1010-2LS	⑤ ⑤	S25-1010-2LS	129,000	両扉	1,000	1,000	250	920	920	218	225	53.2	61.2
⑤ ⑤	B25-1014-2LS	⑤ ⑤	S25-1014-2LS	168,000	"	"	1,400	"	"	1,320	"	"	76.0	87.3
⑤ ⑤	B25-127-2LS	⑤ ⑤	S25-127-2LS	123,000	両扉	1,200	700	250	1,120	620	218	225	46.4	52.6
⑤ ⑤	B25-1210-2LS	⑤ ⑤	S25-1210-2LS	149,000	"	"	1,000	"	"	920	"	"	61.8	71.5

フカサ **300mm**

⑤ ⑤	B30-67LS	⑤ ⑤	S30-67LS	72,500	片扉	600	700	300	520	620	268	281	27.0	29.9
⑤ ⑤	B30-610LS	⑤ ⑤	S30-610LS	86,500	"	"	1,000	"	"	920	"	275	36.0	40.3
⑤ ⑤	B30-714-2LS	⑤ ⑤	S30-714-2LS	142,000	両扉	700	1,400	300	620	1,320	268	275	59.4	66.7
⑤ ⑤	B30-87-2LS	⑤ ⑤	S30-87-2LS	94,000	"	800	700	"	720	620	"	281	35.1	39.1
⑤ ⑤	B30-810-2LS	⑤ ⑤	S30-810-2LS	120,000	"	"	1,000	"	"	920	"	275	46.7	52.6
⑤ ⑤	B30-107-2LS	⑤ ⑤	S30-107-2LS	115,000	両扉	1,000	700	300	920	620	268	275	41.9	47.0
⑤ ⑤	B30-127-2LS	⑤ ⑤	S30-127-2LS	135,000	両扉	1,200	700	300	1,120	620	268	275	48.7	54.9

フカサ **350mm**

⑤ ⑤	B35-67LS	⑤ ⑤	S35-67LS	81,500	片扉	600	700	350	520	620	318	331	28.5	31.5
⑤ ⑤	B35-710-2LS	◎ ⑤	S35-710-2LS	125,000	両扉	700	1,000	350	620	920	318	325	44.2	49.3

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
 クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に **④** を付けてご用命ください。
 価格は同価格です。(例) B20-34LS → B20-34LSC となります。

◆有効フカサはハンドル部・前面枠などにより減少しますのでご注意ください。
 ★両扉の合わせ部の有効フカサは上記有効フカサより23mm引いた寸法となります。