

# B-LS・S-LS 熱機器収納キャビネット・扉換気口なしタイプ

屋内用  
保護等級  
IP2XC

CA  
CA100  
CA-G04

塗装性能  
(塩水噴霧)  
1000h

塗装性能  
(中性・アルカリ性)  
120h

RoHS

低ホルム  
アルデヒド  
F☆☆☆☆

ハンドル  
鍵違い  
対応


粉体塗装

- 扉表面への機器取付けを配慮した「扉換気口がないタイプ」のキャビネットです。
- ボデーに換気扇取付金具(オプション208頁参照)の取付けが可能です。

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工 G25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工 G22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	B-LSタイプ(木製基板15mm) S-LSタイプ(鉄製基板2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉 1.6mm ボデー 1.6mm 前面枠1.6mm又は2.3mm	
ハ ン ド ル	平面ハンドル 小(H-11AN) タテ寸法 900mm以下 (キーNo.N200:1コ) 中(H-12AN) タテ寸法1,000mm以上	
ド ア 形 式	片扉又は両扉	



S20-45LS



関連商品

B・S 盤用キャビネット (40~50頁)

フカサ 120mm

屋内用 IP2XC

ライトベージュ塗装  
LB色(5Y7/1)  
日塗工G25-70B

クリーム塗装  
クリーム色(2.5Y9/1)  
日塗工G22-90B

単位/mm

納期区分 LB色 C色	木製基板付		鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			取付基板寸法		有効フカサ		製品質量 kg	
	品名記号	納期区分 LB色 C色	品名記号	納期区分 LB色 C色			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	B-LS	S-LS	B-LS	S-LS
◎ ⑤	B12-34LS	⑤ ⑤	S12-34LS	⑤ ⑤	13,000	片扉	300	400	120	220	320	88	101	7.9	8.6
◎ ⑤	B12-43LS	⑤ ⑤	S12-43LS	⑤ ⑤	13,000	片扉	400	300	120	320	220	88	101	8.0	8.7
⑤ ⑤	B12-44LS	⑤ ⑤	S12-44LS	⑤ ⑤	15,000	片扉	400	400	120	320	220	88	101	9.8	10.8
◎ ⑤	B12-45LS	⑤ ⑤	S12-45LS	⑤ ⑤	17,000	片扉	500	300	120	420	220	88	101	11.7	13.0
⑤ ⑤	B12-46LS	⑤ ⑤	S12-46LS	⑤ ⑤	20,500	片扉	600	300	120	520	220	88	101	13.6	15.1
◎ ⑤	B12-55LS	⑤ ⑤	S12-55LS	⑤ ⑤	24,000	片扉	500	500	120	420	420	88	101	14.0	15.6
⑤ ⑤	B12-56LS	⑤ ⑤	S12-56LS	⑤ ⑤	27,500	片扉	600	500	120	520	420	88	101	16.1	18.2
⑤ ⑤	B12-57LS	⑤ ⑤	S12-57LS	⑤ ⑤	31,000	片扉	700	500	120	620	420	88	101	18.4	20.8
⑤ ⑤	B12-64LS	⑤ ⑤	S12-64LS	⑤ ⑤	24,000	片扉	600	400	120	520	320	88	101	13.6	15.2
⑤ ⑤	B12-66LS	⑤ ⑤	S12-66LS	⑤ ⑤	32,000	片扉	600	400	120	520	320	88	101	18.7	21.3
⑤ ⑤	B12-67LS	⑤ ⑤	S12-67LS	⑤ ⑤	34,500	片扉	700	400	120	620	320	88	101	21.3	24.3
⑤ ⑤	B12-68LS	⑤ ⑤	S12-68LS	⑤ ⑤	36,500	片扉	800	400	120	720	320	88	101	23.9	27.3
⑤ ⑤	B12-69LS	⑤ ⑤	S12-69LS	⑤ ⑤	40,500	片扉	900	400	120	820	320	88	101	26.5	30.4
⑤ ⑤	B12-105-2LS	⑤ ⑤	S12-105-2LS	⑤ ⑤	46,000	両扉	1,000	500	120	920	420	88	95	26.4	30.0

フカサ 140mm

◎ ⑤	B14-34LS	⑤ ⑤	S14-34LS	⑤ ⑤	14,000	片扉	300	400	140	220	320	108	121	8.3	9.0
⑤ ⑤	B14-44LS	⑤ ⑤	S14-44LS	⑤ ⑤	17,000	片扉	400	400	140	320	320	108	121	10.2	11.2
◎ ⑤	B14-45LS	⑤ ⑤	S14-45LS	⑤ ⑤	21,000	片扉	500	300	140	420	220	108	121	12.1	13.4
⑤ ⑤	B14-46LS	⑤ ⑤	S14-46LS	⑤ ⑤	26,000	片扉	600	300	140	520	220	108	121	14.0	15.6
⑤ ⑤	B14-55LS	⑤ ⑤	S14-55LS	⑤ ⑤	25,500	片扉	500	500	140	420	420	108	121	14.4	16.1
⑤ ⑤	B14-57LS	⑤ ⑤	S14-57LS	⑤ ⑤	32,000	片扉	700	500	140	620	420	108	121	18.9	21.4
⑤ ⑤	B14-65LS	⑤ ⑤	S14-65LS	⑤ ⑤	31,000	片扉	600	500	140	520	420	108	121	16.7	18.8
⑤ ⑤	B14-67LS	⑤ ⑤	S14-67LS	⑤ ⑤	36,500	片扉	700	500	140	620	420	108	121	21.9	24.9
⑤ ⑤	B14-69LS	⑤ ⑤	S14-69LS	⑤ ⑤	43,500	片扉	900	500	140	820	420	108	121	27.2	31.1
⑤ ⑤	B14-86-2LS	⑤ ⑤	S14-86-2LS	⑤ ⑤	46,000	両扉	800	600	140	720	520	108	115	25.9	29.3
⑤ ⑤	B14-88-2LS	⑤ ⑤	S14-88-2LS	⑤ ⑤	48,500	両扉	800	600	140	720	520	108	115	32.6	37.3
⑤ ⑤	B14-89-2LS	⑤ ⑤	S14-89-2LS	⑤ ⑤	54,000	両扉	900	600	140	820	520	108	115	36.0	41.3
⑤ ⑤	B14-911-2LS	⑤ ⑤	S14-911-2LS	⑤ ⑤	68,500	両扉	900	1,100	140	820	1,020	108	115	47.5	54.9

フカサ 160mm

⑤ ⑤	B16-44LS	◎ ⑤	S16-44LS	⑤ ⑤	19,000	片扉	400	400	160	320	320	128	141	10.6	11.6
⑤ ⑤	B16-46LS	⑤ ⑤	S16-46LS	⑤ ⑤	27,500	片扉	600	400	160	520	320	128	141	14.5	16.1
⑤ ⑤	B16-55LS	⑤ ⑤	S16-55LS	⑤ ⑤	27,500	片扉	500	500	160	420	420	128	141	15.0	16.6
⑤ ◎	B16-57LS	⑤ ⑤	S16-57LS	⑤ ⑤	33,000	片扉	700	500	160	620	420	128	141	19.6	22.0
◎ ◎	B16-66LS	⑤ ⑤	S16-66LS	⑤ ⑤	34,000	片扉	600	600	160	520	520	128	141	19.9	22.4
◎ ◎	B16-68LS	⑤ ⑤	S16-68LS	⑤ ⑤	41,500	片扉	800	600	160	720	520	128	141	25.3	28.7
⑤ ⑤	B16-610LS	⑤ ⑤	S16-610LS	⑤ ⑤	48,000	片扉	1,000	600	160	920	520	128	141	30.7	35.0
⑤ ⑤	B16-88-2LS	⑤ ⑤	S16-88-2LS	⑤ ⑤	51,000	両扉	800	800	160	720	720	128	141	33.5	38.1
⑤ ⑤	B16-105-2LS	⑤ ⑤	S16-105-2LS	⑤ ⑤	54,000	両扉	1,000	500	160	920	420	128	141	27.9	31.5

◎代理店様在庫品 ◎物流センター在庫品 ①③⑤⑦標準品(納期別) (受)受注品 ◆有効フカサはハンドル部・フレーム枠等により減少しますのでご注意ください。  
★両扉の合せ部の有効フカサは23mm引いた寸法となります。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。  
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に◎を付けてご用命ください。  
価格は同価格です。【例】B12-34LS→B12-34LS◎となります。