

ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット (水切構造、防塵・防水パッキン付)

屋外用
保護等級
IP44

CA100
CA-G04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h
(37頁)

塗装性能
(塩水噴霧)
120h
(37頁)

RoHS

ハンドル
鍵 違い
対応
(315頁)

レーザー
穴加工


粉体塗装

水切構造、防塵・防水パッキン付の窓付屋外用制御盤キャビネット

- 機器、計器類の監視が可能なキャビネットです。
- 施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)
- メーターパネルの位置変更(フカサ方向)が可能です。(20mmピッチ)
- メーターパネルは、開閉に便利なハンドル式を採用しています。
- メーターパネルの塗装色はキャビネットと同色です。



ORM20-45A



塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗IP25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗IP22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	鉄製基板(2.3mm) クリーム塗装(2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ボデー1.6mm メーターパネル1.6mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)	
扉 形 式	片扉または両扉	

オプション

BP17-3-Z 水抜きキャップ (701頁)

HX-C85-Z 防水キャップ (689頁)

BP11-S ドアストッパ (692頁)

関連商品

SORM-A ステンレス窓付屋外用制御盤キャビネット (292頁)

●屋根付

フカサ **200mm**

屋外用 **IP44**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗IP25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗IP22-90B

単位: mm

納期区分		品名記号		標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法	鉄製基板寸法		窓寸法		メーターパネル寸法		有効 フカサ	質量 kg
LB色	C色					ヨコ	タテ	フカサ		タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
◎	◎	ORM20-45A		55,500	片扉	400	500	200	530	320	420	265	145	305	156	182	18.1
◎	◎	ORM20-55A		61,500	片扉	500	500	200	530	420	420	315	145	405	156	182	21.2
◎	◎	ORM20-56A		62,500	”	”	600	”	630	”	520	365	165	”	170	”	24.2
◎	◎	ORM20-57A		74,000	”	”	700	”	730	”	620	”	”	”	”	”	26.9
◎	◎	ORM20-58A		86,500	”	”	800	”	830	”	720	”	”	”	”	”	29.5
◎	③(注)	ORM20-58HA		94,000	”	”	”	”	”	”	350	310	”	320	”	32.0	
◎	③(注)	ORM20-59A		94,000	”	”	900	”	930	”	820	365	165	”	170	”	32.2
◎	③(注)	ORM20-65A		69,500	片扉	600	500	200	530	520	420	415	145	505	156	182	24.3

フカサ **250mm**

納期区分		品名記号		標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法	鉄製基板寸法		窓寸法		メーターパネル寸法		有効 フカサ	質量 kg
LB色	C色					ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ		
◎	◎	ORM25-56A		65,500	片扉	500	600	250	630	420	520	365	165	405	170	232	26.3
◎	◎	ORM25-58HA		97,000	〃	〃	800	〃	830	〃	720	350	310	〃	320	〃	34.8
◎	◎	ORM25-68A		97,000	片扉	600	800	250	830	520	720	415	215	505	220	232	36.4
◎	◎	ORM25-68HA		105,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	410	310	〃	320	〃	39.5	
◎	◎	ORM25-69A		109,000	〃	〃	900	〃	930	〃	820	415	215	〃	220	〃	40.6
◎	◎	ORM25-610HA		120,000	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	410	310	〃	320	226	46.3
◎	③(注)	ORM25-75A		77,000	片扉	700	500	250	530	620	420	415	145	605	156	232	29.7
◎	③(注)	ORM25-76A		86,500	〃	〃	600	〃	630	〃	520	415	165	〃	170	〃	33.6
◎	③(注)	ORM25-78HA		110,000	〃	〃	800	〃	830	〃	720	410	310	〃	320	〃	44.2
◎	◎	ORM25-710A		124,000	〃	〃	1,000	〃	1,030	〃	920	465	215	〃	220	226	49.7
◎	③(注)	ORM25-710HA		132,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	310	〃	320	〃	51.8	
◎	◎	ORM25-712A		139,000	〃	〃	1,200	〃	1,230	〃	1,120	〃	215	〃	220	〃	57.1
◎	◎	ORM25-712HA		148,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	〃	310	〃	320	〃	59.2	
◎	③(注)	ORM25-86A		97,000	片扉	800	600	250	630	720	520	415	165	605	170	232	37.1
◎	③(注)	ORM25-106-2A		120,000	両扉	1,000	600	250	630	920	520	365	165	405	170	226	44.7
◎	③(注)	ORM25-127-2A		137,000	両扉	1,200	700	250	730	1,120	620	415	165	505	170	226	57.8

フカサ **300mm**

納期区分		品名記号		標準価格 円	扉形式	寸 法			外形寸法	鉄製基板寸法		窓寸法		メーターパネル寸法		有効 フカサ	質量 kg
LB色	C色					ヨコ	タテ	フカサ		ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ		
○	③(注)	ORM30-129-2A		159,000	両扉	1,200	900	300	930	1,120	820	415	215	505	220	276	73.4

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に[C]を付けてご用命ください。
価格は同価格です。【例】ORM25-45A→ORM25-45ACとなります。

- ◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。
- ★両扉の合わせ部の有効フカサは43mm引いた寸法となります。

【ご注意】床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

(注)上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。