

スタンダードタイプに補強を加えた高耐震タイプ

- NEBS:GR-63-CORE (Zone4) に耐える性能を持っています。
- 側板、背面板のねじ止め、補強金具によってスタンダードタイプより高剛性になっています。

frame **FS** SERIES

規 格	EIA規格:19インチ
材 質	鉄
許容荷重(静荷重)	700kg
耐 震 荷 重	兵庫県南部地震波(818gal)500kg※ NEBS Zone3(1,108gal)500kg※ NEBS Zone4(1,617gal)300kg※
ハ ン ド ル	ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)

※代表機種(FST90-720EN)の当社搭載条件による試験結果です。
機種・仕様(組替仕様・オプション追加)・搭載条件(重心の位置)・
設置環境などにより搭載可能質量が異なります。

新

(W=600)

パールホワイト塗装
(10YR8.5/0.5)
日塗工P19-85Aブラック塗装
(N1)

納期 区分	品 名 記 号		標準価格 円	外形寸法 mm			EIA(タテ)	質量 kg
	パールホワイト塗装	ブラック塗装		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)		
④	FST60-616EN	FST60-616EKN	218,000	600	1,600	600	33U	80
④	FST60-618EN	FST60-618EKN	230,000	"	1,800	"	37U	87
④	FST60-620EN	FST60-620EKN	242,000	"	2,000	"	42U	94
④	FST60-622EN	FST60-622EKN	260,000	"	2,200	"	46U	101
④	FST60-623EN	FST60-623EKN	278,000	"	2,300	"	49U	105
④	FST70-616EN	FST70-616EKN	224,000	600	1,600	700	33U	85
④	FST70-618EN	FST70-618EKN	234,000	"	1,800	"	37U	92
④	FST70-620EN	FST70-620EKN	249,000	"	2,000	"	42U	99
④	FST70-622EN	FST70-622EKN	269,000	"	2,200	"	46U	106
④	FST70-623EN	FST70-623EKN	287,000	"	2,300	"	49U	110
④	FST80-616EN	FST80-616EKN	230,000	600	1,600	800	33U	89
④	FST80-618EN	FST80-618EKN	242,000	"	1,800	"	37U	96
④	FST80-620EN	FST80-620EKN	255,000	"	2,000	"	42U	104
④	FST80-622EN	FST80-622EKN	273,000	"	2,200	"	46U	111
④	FST80-623EN	FST80-623EKN	291,000	"	2,300	"	49U	115
④	FST90-616EN	FST90-616EKN	252,000	600	1,600	900	33U	93
④	FST90-618EN	FST90-618EKN	261,000	"	1,800	"	37U	101
④	FST90-620EN	FST90-620EKN	275,000	"	2,000	"	42U	109
④	FST90-622EN	FST90-622EKN	294,000	"	2,200	"	46U	117
④	FST90-623EN	FST90-623EKN	312,000	"	2,300	"	49U	121
④	FST100-616EN	FST100-616EKN	284,000	600	1,600	1,000	33U	98
④	FST100-618EN	FST100-618EKN	294,000	"	1,800	"	37U	106
④	FST100-620EN	FST100-620EKN	308,000	"	2,000	"	42U	114
④	FST100-622EN	FST100-622EKN	326,000	"	2,200	"	46U	122
④	FST100-623EN	FST100-623EKN	344,000	"	2,300	"	49U	126

U=44.45

新

(W=700)

納期 区分	品 名 記 号		標準価格 円	外形寸法 mm			EIA(タテ)	質量 kg
	パールホワイト塗装	ブラック塗装		W(ヨコ)	H(タテ)	D(フカサ)		
④	FST60-716EN	FST60-716EKN	258,000	700	1,600	600	33U	84
④	FST60-718EN	FST60-718EKN	272,000	"	1,800	"	37U	91
④	FST60-720EN	FST60-720EKN	285,000	"	2,000	"	42U	98
④	FST60-722EN	FST60-722EKN	305,000	"	2,200	"	46U	106
④	FST60-723EN	FST60-723EKN	323,000	"	2,300	"	49U	110
④	FST70-716EN	FST70-716EKN	266,000	700	1,600	700	33U	89
④	FST70-718EN	FST70-718EKN	278,000	"	1,800	"	37U	96
④	FST70-720EN	FST70-720EKN	291,000	"	2,000	"	42U	104
④	FST70-722EN	FST70-722EKN	309,000	"	2,200	"	46U	111
④	FST70-723EN	FST70-723EKN	327,000	"	2,300	"	49U	115
④	FST80-716EN	FST80-716EKN	272,000	700	1,600	800	33U	93
④	FST80-718EN	FST80-718EKN	285,000	"	1,800	"	37U	101
④	FST80-720EN	FST80-720EKN	296,000	"	2,000	"	42U	109
④	FST80-722EN	FST80-722EKN	315,000	"	2,200	"	46U	116
④	FST80-723EN	FST80-723EKN	333,000	"	2,300	"	49U	120
④	FST90-716EN	FST90-716EKN	293,000	700	1,600	900	33U	98
④	FST90-718EN	FST90-718EKN	306,000	"	1,800	"	37U	106
④	FST90-720EN	FST90-720EKN	320,000	"	2,000	"	42U	114
④	FST90-722EN	FST90-722EKN	338,000	"	2,200	"	46U	122
④	FST90-723EN	FST90-723EKN	356,000	"	2,300	"	49U	126
④	FST100-716EN	FST100-716EKN	324,000	700	1,600	1,000	33U	103
④	FST100-718EN	FST100-718EKN	338,000	"	1,800	"	37U	111
④	FST100-720EN	FST100-720EKN	350,000	"	2,000	"	42U	119
④	FST100-722EN	FST100-722EKN	368,000	"	2,200	"	46U	127
④	FST100-723EN	FST100-723EKN	386,000	"	2,300	"	49U	131

■上記商品は、納期区分の変更(③→④)をさせていただきますのでご了承ください。

U=44.45



FST90-720EN



- 鍵番号違いも承りますので詳細は546頁をご参照ください。
- ラックマウント型サーバを搭載する場合は、マウントアングル組替仕様(-2ME)をご利用ください。(429頁)

ご注意

- 1.アイボルト(RD71)(510頁)・天井連結金具セット(RD76-1FH)(513頁)を取り付ける場合は、天井板組替仕様・天井板アイボルト取付用タイプ(406頁)をご利用ください。
- 2.基台は付属していませんので、必要に応じ、ベース・基台(417~425頁)をご利用ください。
- 3.側板に加工される場合は、側板補強板にご注意ください。

システムロックス

FSシリーズ

AHシリーズ

FDシリーズ

データセンタール

FVシリーズ
(小型)アルミ・スチール
屋外オーブンヘオプション
機器収納パネルヘオプション
熱対策・レールヘオプション
設置・配線ヘオプション
電源

ケース