


全電力管内向


強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス

- ポールへの取り付けは、ポール用金具 PM (712頁) のご使用をお奨めします。
なお、取り付けの際は、六角ボルト M8×35を別途ご用意ください。
- 水抜きキャップを標準付属しています。

材 質	FRP樹脂
塗 装 色	クリーム塗装 (2.5Y9/1)
取 付 基 板	木製基板 (25mm)
ボックス板厚	扉3.0～3.5mm ボデー3.0～3.5mm
ハ ン ド ル	封印付IP平面ハンドル (キーNo.N200 : 1コ付属)
扉 形 式	片扉



FBA-12M



FBA-22M

関連商品

ステンレス引込計器盤キャビネット (306頁)
引込計器盤キャビネット (スチール製) (265頁)

オプション

FBX-MA FBA用取付金具 (341頁)
FBX-S ドアストッパ (341頁)

屋内・屋外兼用 IP44

単位: mm

納期 区分	品 名 記 号	標準価格 円	寸 法			外形寸法 タテ	取 付 ス ペ ー ス	質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ			
◎(注)	FBA-11M	64,500	300	400	200	415	[WHM 単 (三) 相 3線式 30(60)A] × 1※1	5.4
◎(注)	FBA-12M	80,000	400	500	〃	515	[WHM 単 (三) 相 3線式 120A] × 1	7.4
◎(注)	FBA-21M	85,000	500	400	〃	415	[WHM 単 (三) 相 3線式 30(60)A] × 2※1	7.8
◎(注)	FBA-22M	99,500	600	500	〃	515	[WHM 単 (三) 相 3線式 120A] × 2	11.2

※1. 東京電力60Aは対応していません。

ご注意 ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。■鍵番号違いも承りますので別途お問合わせください。(366頁)

(注) 上記商品は、物流センターなどに一定量在庫している商品ですが、在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。


FOMS FRP樹脂製引込計器盤ボックス

全電力管内向

強度・耐久性・耐熱性に優れたFRP樹脂製ボックス

- ボックスを上下に連結させた構造です。上下のボックス間に間口があり、ボックス間の過線が可能です。
- ポールへの取り付けは、ポール用金具 PM (712頁) のご使用をお奨めします。
なお、取り付けの際は、六角ボルト M8×35を別途ご用意ください。
- 水抜きキャップを標準付属しています。

材 質	FRP樹脂
塗 装 色	クリーム塗装 (2.5Y9/1)
取 付 基 板	木製基板 (計器部25mm スイッチ部15mm)
ボックス板厚	扉3.0～3.5mm ボデー3.0～3.5mm
ハ ン ド ル	上扉 封印付IP平面ハンドル 下扉 IP平面ハンドル (キーNo.N200 : 1コ付属)
扉 形 式	2段扉



FOMS-12



FOMS-22

関連商品

ステンレス引込計器盤キャビネット (309頁)
引込計器盤キャビネット (スチール製) (269頁)

オプション

FBX-MA FBA用取付金具 (341頁)
FBX-S ドアストッパ (341頁)

屋外用 IP44

単位: mm

●2段扉

納期 区分	品 名 記 号	標準価格 円	寸 法			取 付 ス ペ ー ス	質量 kg
			ヨコ	タテ	フカサ		
⑦	FOMS-11	168,000	300	835	200	[WHM 単 (三) 相 3線式 30(60)A] × 1※2 [ELB 3P 100A] × 1	11.0
⑦	FOMS-12	174,000	400	1,035	〃	[WHM 単 (三) 相 3線式 120A] × 1 [ELB 3P 200A] × 1	15.1
⑦	FOMS-21	214,000	500	835	〃	[WHM 単 (三) 相 3線式 30(60)A] × 2※2 [ELB 3P 100A] × 2	15.6
⑦	FOMS-22	243,000	600	1,035	〃	[WHM 単 (三) 相 3線式 120A] × 2 [ELB 3P 200A] × 2	22.3

※2. 東京電力60Aは対応していません。

ご注意 ご選定の際は、電力会社により取付スペースの異なる場合がありますのでご注意ください。■鍵番号違いも承りますので別途お問合わせください。(366頁)