

RA RAB RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)

屋内・屋外兼用
保護等級
片扉 **IP54**
(カテゴリ-2)

屋内用
保護等級
両扉 **IP4X**

CA
CA100
CA-G04

塗装性能
(塩水噴霧)
1000h
(37頁)

塗装性能
(腐食噴霧)
120h
(37頁)

RoHS

低ホルム
アルデヒド
F☆☆☆☆
木製基板タイプ
(315頁)

ハンドル
鍵 違い
対応
(315頁)

レーザー
穴加工

スマート
オーダー
(7頁)※

粉体塗装

※両扉商品の一部の機種はスマートオーダーキャビネット対応対象外です。

水切構造、防塵・防水パッキン付の 制御盤キャビネット


- さまざまなカスタマイズに対応するスマートオーダーキャビネット対象品です。
- 左右に連結が可能です。
- 機能性・デザイン性に優れた施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)



RA20-45



RA30-106-2



塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1) LB色(日塗工P25-70B)	クリーム塗装(2.5Y9/1) クリーム色(日塗工P22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	RAタイプ(鉄製基板2.3mm)クリーム塗装(2.5Y8/2) RABタイプ(木製基板15mm)	
キャビネット板厚	扉1.6mm ポデー1.6mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ)	
扉 形 式	片扉または両扉	

オプション

- BP15-C・S エッジガード(700頁) BP11-S ドアストッパ(692頁)
BP17-4-Z 水抜きキャップ(701頁) BP11-BD 底面小扉(693頁)
BP12-M 検針窓(丸形)(696頁) BP17-P(P) 開口プレート(702頁)
FCX-Z5AS アースパーセット(774頁)
BP21-C パネル用レール(RAタイプ、RAVタイプ用)(714頁)
HX-C85-Z 防水キャップ(689頁)

関連商品

- SR(-N) ステンレス SR形制御盤キャビネット(284頁)

ご注意 両扉の商品は防水性がありません。屋内用ですのでご注意ください。

片扉：屋内・屋外兼用 **IP54**〔両扉：屋内用 **IP4X**〕
(カテゴリ-2) (両扉の商品は防水性がありません。)

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工P25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工P22-90B

フカサ **120mm**

単位: mm

納期区分			鉄製基板付		納期区分		木製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			基板寸法		有効フカサ◆		質量 kg	
LB色	C色	品 名 記 号	LB色	C色	品 名 記 号			ヨコ			タテ	フカサ	ヨコ	タテ	RA	RAB	RA	RAB	
◎	◎	RA12-33	◎	◎	RAB12-33			19,000	片扉	300	300	120	220	220	102	89	5.7	5.0	
◎	◎	RA12-34	◎	◎	RAB12-34			19,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	7.7	6.7	
◎	◎	RA12-35	—	—	—			22,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	—	9.3	—	
◎	◎	RA12-43	◎	◎	RAB12-43			19,500	片扉	400	300	120	320	220	102	89	7.7	6.7	
◎	◎	RA12-44	◎	◎	RAB12-44			25,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	9.8	8.5	
◎	◎	RA12-45	—	—	—			28,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	—	11.8	—	
◎	◎	RA12-46	—	—	—			31,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	—	13.8	—	
◎	◎	RA12-53	◎	◎	RAB12-53			25,500	片扉	500	300	120	420	220	102	89	9.3	8.1	
◎	◎	RA12-54	—	—	—			31,000	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	—	11.8	—	
◎	◎	RA12-55	—	—	—			36,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	—	14.3	—	
◎	◎	RA12-56	—	—	—			42,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	—	16.8	—	
◎	◎	RA12-57	—	—	—			46,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	—	19.2	—	
◎	◎	RA12-64	—	—	—			36,500	片扉	600	400	120	520	320	102	—	13.9	—	
◎	◎	RA12-65	—	—	—			42,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	—	16.8	—	
◎	◎	RA12-66	—	—	—			48,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	—	19.7	—	
◎	◎	RA12-67	—	—	—			51,500	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	—	22.6	—	
◎	◎	RA12-68	—	—	—			55,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	—	25.5	—	
◎	◎	RA12-75-1	—	—	—			46,000	片扉	700	500	120	620	420	102	—	19.2	—	
◎	◎	RA12-76-1	—	—	—			51,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	—	22.6	—	
◎	③	RA12-710-1	—	—	—			62,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	96	—	35.6	—	
◎	◎	RA12-86-1	—	—	—			55,500	片扉	800	600	120	720	520	102	—	25.5	—	

フカサ **160mm**

◎	◎	RA16-33		◎	◎	RAB16-33		21,000	片扉	300	300	160	220	220	142	129	6.2	5.5
◎	◎	RA16-34		◎	◎	RAB16-34		22,000	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	8.4	7.4
◎	◎	RA16-35		◎	◎	RAB16-35		25,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	〃	10.2	9.0
◎	◎	RA16-43		◎	◎	RAB16-43		22,000	片扉	400	300	160	320	220	142	129	8.4	7.4
◎	◎	RA16-44		◎	◎	RAB16-44		28,000	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	〃	10.6	9.3
◎	◎	RA16-45		—	—	—		32,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	—	12.7	—
◎	◎	RA16-46		—	—	—		39,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	—	14.9	—
◎	◎	RA16-47		—	—	—		45,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	—	16.3	—

- 木製基板付も承りますのでご用命ください。
- RA形制御盤キャビネットのカスタマイズ(寸法指定、オプション取付など)も承ります。スマートオーダーキャビネットの詳細は7頁をご参照ください。

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に[C]を付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]RA12-33→RA12-33Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

ご注意 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

【ご注意】 両扉の商品は防水性がありません。
屋内用ですご注意ください。

片扉：屋内・屋外兼用 **IP54**

(カテゴリ-2)

〔両扉：屋内用 **IP4X**〕

(両扉の商品は防水性がありません。)

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工P25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9/1)
日塗工P22-90B

フカサ **160mm**

単位：mm

納期区分		鉄製基板付		納期区分		木製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			基板寸法		有効フカサ◆		質量 kg	
LB色	C色	品名	記号	LB色	C色	品名	記号			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	RA	RAB	RA	RAB
○	○	RA16-53		—	—	—		29,500	片扉	500	300	160	420	220	142	—	10.2	—
○	○	RA16-54		—	—	—		32,500	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	—	12.7	—
○	○	RA16-55		○	○	RAB16-55		39,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	129	15.3	13.1
○	○	RA16-56		—	—	—		43,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	—	17.9	—
○	○	RA16-57		—	—	—		50,500	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	—	20.4	—
○	○	RA16-58		—	—	—		55,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	—	23.0	—
○	○	RA16-59		—	—	—		61,500	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	—	25.6	—
○	○	RA16-510		—	—	—		67,000	〃	〃	1,000	〃	〃	920	136	—	27.8	—
○	○	RA16-512		—	—	—		74,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	—	33.0	—
○	○	RA16-64		—	—	—		42,000	片扉	600	400	160	520	320	142	—	14.9	—
○	○	RA16-65		—	—	—		43,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	—	17.9	—
○	○	RA16-66		—	—	—		53,000	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	—	20.9	—
○	○	RA16-67		—	—	—		55,500	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	—	23.9	—
○	○	RA16-68		—	—	—		61,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	—	26.9	—
○	○	RA16-69		—	—	—		65,500	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	—	29.0	—
○	○	RA16-610		—	—	—		69,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	136	—	33.3	—
○	○	RA16-612		—	—	—		80,500	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	—	39.4	—
○	○	RA16-75-1		—	—	—		53,000	片扉	700	500	160	620	420	142	—	20.4	—
○	○	RA16-76-1		—	—	—		55,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	—	23.9	—
○	○	RA16-76-2		—	—	—		61,000	両扉	〃	〃	〃	〃	〃	★	—	26.1	—
○	○	RA16-78-1		—	—	—		64,500	片扉	〃	800	〃	〃	720	〃	—	29.7	—
○	○	RA16-710-1		—	—	—		69,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	136	—	37.0	—
○	○	RA16-712-1		—	—	—		84,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	—	43.9	—

フカサ **200mm**

納期区分		鉄製基板付		標準価格 円	扉形式	外形寸法			鉄製基板寸法		有効フカサ◆	質量 kg
LB色	C色	品 名 記 号				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ	RA	
◎	◎	RA20-33		29,500	片扉	300	300	200	220	220	182	6.7
◎	◎	RA20-34		31,000	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	9.2
◎	◎	RA20-345		33,500	〃	〃	450	〃	〃	370	〃	10.1
◎	◎	RA20-43		31,000	片扉	400	300	200	320	220	182	9.2
◎	◎	RA20-44		35,000	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	11.4
◎	◎	RA20-45		39,000	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	13.6
◎	◎	RA20-46		43,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	15.9
◎	◎	RA20-47		51,500	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	17.3
◎	◎	RA20-48		57,500	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	19.5
◎	◎	RA20-53		35,000	片扉	500	300	200	420	220	182	11.0
◎	◎	RA20-54		39,000	〃	〃	400	〃	〃	320	〃	13.6
◎	◎	RA20-55		43,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	16.3
◎	◎	RA20-56		47,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	19.0
◎	◎	RA20-57		53,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	21.7
◎	◎	RA20-58		59,000	〃	〃	800	〃	〃	720	〃	24.3
◎	◎	RA20-59		64,500	〃	〃	900	〃	〃	820	〃	27.0
◎	◎	RA20-510		69,500	〃	〃	1,000	〃	〃	920	176	30.1
◎	◎	RA20-512		77,000	〃	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	35.5
◎	◎	RA20-514		94,000	〃	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	39.9
◎	◎	RA20-64		42,000	片扉	600	400	200	520	320	182	15.9
◎	◎	RA20-65		47,500	〃	〃	500	〃	〃	420	〃	19.0
◎	◎	RA20-66		55,500	〃	〃	600	〃	〃	520	〃	22.1
◎	◎	RA20-67		59,000	〃	〃	700	〃	〃	620	〃	25.2

■木製基板付も承りますのでご用命ください。

■RA形制御盤キャビネットのカスタマイズ(寸法指定、オプション取付など)も承ります。スマートオーダーキャビネットの詳細は7頁をご参照ください。

【ご注意】 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

★両扉の合わせ部の有効フカサは43mm引いた寸法となります。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

(小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料