




水切構造、防塵・防水パッキン付、板厚2.3mmの頑丈なキャビネット

- ボデー、扉ともに板厚2.3mmの鋼板製です。
- 左右連結が可能です。
- 施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。
(キーNo. N200)



RAV20-45



塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) LB色 (日塗工 P25-70B)	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工 P22-90B)
材 質	鉄	
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)	
キャビネット板厚	扉 2.3mm ボデー 2.3mm	
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル (H-85) (キーNo. N200:1コ)	
扉 形 式	片扉	

オプション

- BP11-S| ドアストッパ (692頁)
- BP12-M| 検針窓 (丸形) (696頁)
- BP15-C・S| エッジガード (700頁)
- BP17-4-Z| 水抜きキャップ (701頁)
- FCX-Z5AS| アースバーセット (774頁)
- HX-C85-Z| 防水キャップ (689頁)

関連商品

- CRV| CRV形コントロールボックス (97頁)

屋内・屋外兼用 **IP54**
(カテゴリー2)

ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工 P25-70B

クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日塗工 P22-90B

フカサ **200mm**

単位: mm

納期区分		品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ◆	質量 kg
LB色	C色			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
○	③(注)	RAV20-45	46,000	400	500	200	320	420	180	18.6
○	③(注)	RAV20-54	46,000	500	400	200	420	320	180	18.5
○	③(注)	RAV20-55	51,500	〃	500	〃	〃	420	〃	22.1
○	③(注)	RAV20-56	59,000	〃	600	〃	〃	520	〃	25.6
○	○	RAV20-57	64,500	〃	700	〃	〃	620	〃	29.2
○	③(注)	RAV20-65	59,000	600	500	200	520	420	180	25.5
○	③(注)	RAV20-66	67,000	〃	600	〃	〃	520	〃	29.7
○	③(注)	RAV20-67	69,500	〃	700	〃	〃	620	〃	33.8
○	③(注)	RAV20-68	80,500	〃	800	〃	〃	720	〃	37.9
○	③(注)	RAV20-610	90,500	〃	1,000	〃	〃	920	174	46.6
○	③(注)	RAV20-78	84,000	700	800	200	620	720	180	43.0
○	③(注)	RAV20-710	93,000	〃	1,000	〃	〃	920	174	52.8

フカサ **250mm**

納期区分		品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ◆	質量 kg
LB色	C色			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
○	③(注)	RAV25-45	51,500	400	500	250	320	420	230	20.2
○	③(注)	RAV25-54	51,500	500	400	〃	420	320	〃	20.1
○	○	RAV25-55	55,500	〃	500	〃	〃	420	〃	23.9
○	③(注)	RAV25-56	61,500	〃	600	〃	〃	520	〃	27.6
○	③(注)	RAV25-57	67,000	〃	700	〃	〃	620	〃	31.4
○	③(注)	RAV25-65	61,500	600	500	250	520	420	230	27.5
○	③(注)	RAV25-66	69,500	〃	600	〃	〃	520	〃	31.8
○	③(注)	RAV25-67	74,000	〃	700	〃	〃	620	〃	36.1
○	③(注)	RAV25-68	86,500	〃	800	〃	〃	720	〃	40.4
○	③(注)	RAV25-610	93,000	〃	1,000	〃	〃	920	224	49.4
○	③(注)	RAV25-76	77,000	700	600	250	620	520	230	36.0
○	③(注)	RAV25-78	90,500	〃	800	〃	〃	720	〃	45.7
○	③(注)	RAV25-79	93,000	〃	900	〃	〃	820	〃	50.5
○	③(注)	RAV25-710	95,500	〃	1,000	〃	〃	920	224	55.8
○	③(注)	RAV25-712	118,000	〃	1,200	〃	〃	1,120	〃	65.4
○	③(注)	RAV25-714	135,000	〃	1,400	〃	〃	1,320	〃	73.6
○	③(注)	RAV25-716	161,000	〃	1,600	〃	〃	1,520	〃	83.0

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に[C]を付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例]RAV20-45→RAV20-45Cとなります。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

【ご注意】 壁掛け専用キャビネットですので床面設置の場合は、キャビネット底面に加え背面で固定してください。

(注) 上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。

屋内・屋外兼用 **IP54**
(カテゴリ-2)

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工P25-70B

クリーム塗装
クリーム色(2.5Y9 1)
日塗工P22-90B

フカサ **350mm**

単位: mm

納期区分		品名記号	標準価格 円	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ◆	質量 kg
LB色	C色			ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	③(注)	RAV35-45	64,500	400	500	350	320	420	330	23.4
◎	③(注)	RAV35-54	64,500	500	400	350	420	320	330	23.3
◎	③(注)	RAV35-55	69,500	〃	500	〃	〃	420	〃	27.5
◎	③(注)	RAV35-56	77,000	〃	600	〃	〃	520	〃	31.6
◎	③(注)	RAV35-57	86,500	〃	700	〃	〃	620	〃	35.7
◎	③(注)	RAV35-65	77,000	600	500	350	520	420	330	31.5
◎	③(注)	RAV35-66	86,500	〃	600	〃	〃	520	〃	36.1
◎	③(注)	RAV35-67	95,500	〃	700	〃	〃	620	〃	40.8
◎	◎	RAV35-68	104,000	〃	800	〃	〃	720	〃	45.4

上記品名記号はライトベージュ塗装です。
クリーム塗装にてご注文の際は品名記号の末尾に **C** を付けてご用命ください。
価格は同価格です。[例] **RAV35-45** → **RAV35-45C** となります。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。
(注) 上記一部商品は組替元商品からの製作となります。組替元商品の在庫が切れた場合につきましては、別途日数をいただく場合もございますのでご了承ください。

ARA アルミキャビネット (防塵・防水パッキン付タイプ)

屋内・屋外兼用
保護等級
IP54
(カテゴリ-2)

CA
CA-G04

RoHS

低ホルムアルデヒド
F☆☆☆☆

ハンドル
鍵違い
対応
(315頁)

アルミ
製

粉体塗装


防塵・防水パッキン付のアルミ製キャビネット

- 材質にアルミを使用しているため、軽量です。
- 施錠可能な防水平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗IP25-70B)
材 質	アルミ
取 付 基 板	木製基板(15mm)
キャビネット板厚	ドア1.5mm ポデー1.5mm
ハ ン ド ル	防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)
扉 形 式	片扉



ARA16-45



オプション

HX-C85-Z 防水キャップ (689頁)

関連商品

ARA-D アルミキャビネット・屋外遮光板付タイプ (222頁)

屋内・屋外兼用 **IP54**
(カテゴリ-2)

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工P25-70B

フカサ **160mm**

単位: mm

納期区分	品名記号	標準価格 円	扉形式	外形寸法			木製基板寸法		有効 フカサ◆	質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	ARA16-45	74,500	片扉	400	500	160	320	420	116	6.3
◎	ARA16-68	141,000	〃	600	800	〃	520	720	〃	11.6

フカサ **200mm**

納期区分	品名記号	標準価格 円	扉形式	外形寸法			木製基板寸法		有効 フカサ◆	質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
◎	ARA20-45	90,500	片扉	400	500	200	320	420	156	6.5
◎	ARA20-68	154,000	〃	600	800	〃	520	720	〃	12.1

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

キャビネット

盤用

防塵・防水形

コントロール
(小型F/A用)

自立形

熱対策用

情報通信用

特定用途別

計器盤用

ステンレス

キャビネット

技術資料