


防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス

- ハンドルはキーNo.N200に対応したハンドルを採用しています。
- 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。

塗 装 色	ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工P25-70B)		
材 質	ステンレス		
取 付 基 板	SO-SAタイプ(鉄製基板1.6mm) クリーム塗装(2.5Y8/2) SO-Aタイプ(木製基板15mm)		
キャビネット板厚	扉1.0mm ポデー1.0mm		
ハ ン ド ル	小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ)※		
扉 形 式	片扉		



SO16-33SA



※ハンドルは亜鉛合金製のため海浜地区など環境の厳しい場所では
ハンドル鍵部および本体の腐食対策用として
[HX-C17-Z]防水キャップ(689頁)をご利用ください。

オプション

[HX-C17-Z]防水キャップ(689頁)

屋外用 **IP44**

●屋根付

フカサ **120mm**

ライトベージュ塗装
LB色(5Y7/1)
日塗工P25-70B

単位: mm

鉄製基板付		木製基板付		標準価格 円	寸 法			外形寸法	取付基板寸法		有効フカサ◆		質量 kg	
納期区分	品名記号	納期区分	品名記号		ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	SO-SA	SO-A	SO-SA	SO-A
◎	SO12-1525SA	◎	SO12-1525A	15,000	150	250	120	270	100	200	104	91	2.1	2.0
◎	SO12-23SA	◎	SO12-23A	21,500	200	300	120	320	150	250	104	91	2.8	2.7
◎	SO12-2525SA	◎	SO12-2525A	23,000	250	250	〃	270	200	200	〃	〃	3.1	2.9
◎	SO12-325SA	◎	SO12-325A	26,000	300	250	120	270	250	200	104	91	3.7	3.4
◎	SO12-33SA	◎	SO12-33A	28,500	〃	300	〃	320	〃	250	〃	〃	4.0	3.8
◎	SO12-34SA	◎	SO12-34A	32,500	〃	400	〃	420	〃	350	〃	〃	5.0	4.7
◎	SO12-43SA	◎	SO12-43A	32,500	400	300	120	320	350	250	104	91	5.1	4.8
◎	SO12-44SA	◎	SO12-44A	38,000	〃	400	〃	420	〃	350	〃	〃	6.5	6.0
◎	SO12-45SA	◎	SO12-45A	41,000	〃	500	〃	520	〃	450	〃	〃	7.7	7.1
◎	SO12-54SA	◎	SO12-54A	41,000	500	400	120	420	450	350	104	91	7.8	7.2

フカサ **160mm**

鉄製基板付		木製基板付		標準価格 円	寸 法			外形寸法	取付基板寸法		有効フカサ◆		質量 kg	
納期区分	品名記号	納期区分	品名記号		ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	SO-SA	SO-A	SO-SA	SO-A
◎	SO16-23SA	◎	SO16-23A	27,000	200	300	160	320	150	250	144	131	3.2	3.1
◎	SO16-24SA	◎	SO16-24A	30,000	〃	400	〃	420	〃	350	〃	〃	4.0	3.8
◎	SO16-33SA	◎	SO16-33A	30,000	300	300	160	320	250	250	144	131	4.4	4.2
◎	SO16-34SA	◎	SO16-34A	34,000	〃	400	〃	420	〃	350	〃	〃	5.5	5.2
◎	SO16-35SA	◎	SO16-35A	36,500	〃	500	〃	520	〃	450	〃	〃	6.7	6.2
◎	SO16-43SA	◎	SO16-43A	34,000	400	300	160	320	350	250	144	131	5.6	5.3
◎	SO16-44SA	◎	SO16-44A	39,500	〃	400	〃	420	〃	350	〃	〃	7.0	6.5
◎	SO16-45SA	◎	SO16-45A	45,000	〃	500	〃	520	〃	450	〃	〃	8.3	7.7
◎	SO16-54SA	◎	SO16-54A	45,000	500	400	160	420	450	350	144	131	8.4	7.8
◎	SO16-55SA	◎	SO16-55A	50,500	〃	500	〃	520	〃	450	〃	〃	10.3	9.3
◎	SO16-56SA	◎	SO16-56A	57,000	〃	600	〃	620	〃	550	〃	〃	12.1	10.8
◎	SO16-65SA	◎	SO16-65A	57,000	600	500	160	520	550	450	144	131	12.2	10.9

フカサ **200mm**

鉄製基板付		木製基板付		標準価格 円	寸 法			外形寸法	取付基板寸法		有効フカサ◆		質量 kg	
納期区分	品名記号	納期区分	品名記号		ヨコ	タテ	フカサ	タテ	ヨコ	タテ	SO-SA	SO-A	SO-SA	SO-A
◎	SO20-34SA	◎	SO20-34A	42,000	300	400	200	420	250	350	184	171	5.9	5.6
◎	SO20-43SA	◎	SO20-43A	42,000	400	300	200	320	350	250	184	171	6.0	5.7
◎	SO20-44SA	◎	SO20-44A	45,000	〃	400	〃	420	〃	350	〃	〃	7.5	7.0
◎	SO20-45SA	◎	SO20-45A	50,500	〃	500	〃	520	〃	450	〃	〃	8.9	8.3
◎	SO20-54SA	◎	SO20-54A	50,500	500	400	200	420	450	350	184	171	9.0	8.4
◎	SO20-55SA	◎	SO20-55A	57,000	〃	500	〃	520	〃	450	〃	〃	11.0	10.0
◎	SO20-56SA	◎	SO20-56A	62,500	〃	600	〃	620	〃	550	〃	〃	13.6	11.5
◎	SO20-65SA	◎	SO20-65A	62,500	600	500	200	520	550	450	184	171	13.7	11.6

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。