

両側面、扉面、天面の遮光板で
屋外での直射日光による内部温度上昇を抑制


- 両側面、扉面、天面に遮光板を設け、放射熱から内部温度上昇を抑えます。
- ハンドルは引き上げるだけの容易な開閉操作で締付保持力が強く施錠可能なアウトサイド平面ハンドルを採用しています。(キーNo.N200)
- ハンドル部をボデー開口より外側に配置したため収納スペースに影響を与えません。
- 台風や強風などの厳しい気象条件下で雨水の浸入を防ぎます。(WP40H)

塗 装 色	クリーム塗装 (2.5Y9/1) クリーム色 (日塗工P22-90B)
材 質	鉄
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)
キャビネット板厚	扉1.6mm ボデー1.6mm 遮光板0.8mm
ハ ン ド ル	アウトサイド平面ハンドル (キーNo.N200:1コ)
扉 形 式	片扉

背面遮光板付も承りますのでご用命ください。



RA20-45DBC



関連商品

- SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット (下記参照)
- ARA-D アルミキャビネット・屋外遮光板付タイプ (222頁)

屋外用 IP54
(カテゴリー2)クリーム塗装
クリーム色 (2.5Y9/1)
日塗工P22-90B

単位: mm

納期 区分	品 名 記 号	標準価格 円	扉形式	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ	質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
⑤	RA20-34DBC	40,000	片扉	360	436	230	220	320	182	11.5
⑤	RA20-45DBC	50,000	片扉	460	536	230	320	420	182	16.8
⑤	RA20-54DBC	50,000	片扉	560	436	230	420	320	182	16.7
⑤	RA20-56DBC	60,500	"	"	636	"	"	520	"	23.5
⑤	RA20-58DBC	73,000	"	"	836	"	"	720	"	30.0
⑤	RA20-65DBC	60,500	片扉	660	536	230	520	420	182	23.2
⑤	RA20-68DBC	81,000	"	"	836	"	"	720	"	34.6

フカサ 250mm

⑤	RA25-45DBC	55,000	片扉	460	538	280	320	420	232	18.6
⑤	RA25-66DBC	71,000	片扉	660	638	280	520	520	232	29.2
⑤	RA25-610DBC	93,000	"	"	1,038	"	"	920	226	45.6
⑤	RA25-86-1DBC	83,000	片扉	860	638	280	720	520	232	36.9
⑤	RA25-810-1DBC	111,000	"	"	1,038	"	"	920	226	57.9

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。

SR-DA ステンレス屋外用熱対策制御盤キャビネット・遮光板付タイプ

屋外での直射日光などの放射熱から
内部温度上昇を抑えるステンレス遮光板付キャビネット


- 両側面、扉面、天面に遮光板を設け、放射熱から内部温度上昇を抑えます。
- 機能性・デザイン性に優れた施錠可能なステンレス防水平面ハンドルを採用しています。
- 材質にステンレスを使用しています。

塗 装 色	ライトベージュ塗装 (5Y7/1) (日塗工P25-70B)
材 質	ステンレス
取 付 基 板	鉄製基板 (2.3mm) クリーム塗装 (2.5Y8/2)
キャビネット板厚	扉1.5mm ボデー1.5mm 遮光板1.5mm
ハ ン ド ル	ステンレス防水平面ハンドル (H-85S) (キーNo.N200:1コ)
扉 形 式	片扉

背面遮光板付も承りますのでご用命ください。



SR20-45DA

屋外用 IP54
(カテゴリー2)ライトベージュ塗装
LB色 (5Y7/1)
日塗工P25-70B

単位: mm

納期 区分	品 名 記 号	標準価格 円	扉形式	外形寸法			鉄製基板寸法		有効 フカサ	質量 kg
				ヨコ	タテ	フカサ	ヨコ	タテ		
⑤	SR20-34DA	128,000	片扉	380	447	240	220	320	183	13.1
⑤	SR20-45DA	158,000	片扉	480	547	240	320	420	183	19.1
⑤	SR20-54DA	158,000	片扉	580	447	240	420	320	183	18.9
⑤	SR20-56DA	184,000	"	"	647	"	"	520	"	26.1
⑤	SR20-58DA	221,000	"	"	847	"	"	720	"	33.2
⑤	SR20-65DA	184,000	片扉	680	547	240	520	420	183	25.9
⑤	SR20-68DA	232,000	"	"	847	"	"	720	"	39.0

フカサ 250mm

⑤	SR25-45DA	166,000	片扉	480	547	290	320	420	233	21.4
⑤	SR25-66DA	214,000	片扉	680	647	290	520	520	233	33.2
⑤	SR25-86-1DA	257,000	片扉	880	647	290	720	520	233	40.7
⑤	SR25-810-1DA	353,000	"	"	1,047	"	"	920	226	64.2

ご注意 床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、
また機器の取付位置、質量などにより転倒のおそれがありますので、必要に応
じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。

◆有効フカサはハンドル部などにより減少しますのでご注意ください。